PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct

Ermöglicht eine berührungslose Fahrzeugwäsche. Entfernt lackschonend und mühelos auch starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände sowie aggressiven Straßenschmutz.

pH-Wert 12
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Kraftvoller Schaumreiniger für die berührungslose Fahrzeugwäsche
- Löst starke Öl- und Fettverschmutzungen, ebenso wie Ruß, Harz, Insektenrückstände und Straßenschmutz
- Verstärkte Reinigungsleistung durch integrierte Mikrokristalle
- Besonders wirkungsvoll durch feinporigen, voluminösen und lang anhaftenden Schaum
- Bürstenlose Reinigung verhindert Entstehung von Mikrokratzern
- In hohem Maße materialschonend zu Lack, Zierleisten und Aluminiumfelgen
- Hohe Ergiebigkeit
- Sehr kurze Einwirkzeit
- Angenehmer, frischer Duft
- VDA-konform

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Fahrzeugwäsche
Speditionen, Busunternehmen	Nutzfahrzeugwäsche
Industrie	Nutzfahrzeugwäsche
Bauhandwerk	Nutzfahrzeugwäsche
Landwirtschaft	Fahrzeugwäsche

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger mit Schaumdüse

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
3 l	1 Stück	6.295-979.0

PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct, 0.011-000.0, 2026-08-28

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Anwendung

Hochdruckreiniger mit Schaumdüse

- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt von unten nach oben in gleichmäßigen Bahnen einschäumen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1 min.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Verarbeitungshinweise

- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf unlackierten- oder beschädigten Leichtmetall-Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Z 20 Enthält Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationsunterlagen

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse	1 – 3 %	Mittel-Stark	20 PKW

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland