

## VehiclePro Klear!PreWash RM 890

VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.

**pH-Wert 12**  
Im Konzentrat



### Eigenschaften

- Hochkonzentriert
- Starke Reinigungswirkung und trotzdem schonend zur Fahrzeugoberfläche
- Erzeugt mühelos ein hervorragendes Reinigungsergebnis
- Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
- Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Lässt Insektenverschmutzungen aufquellen und löst diese zuverlässig an
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen
- SB-Waschplätze

### Anwendungsgebiete

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Kommunen</b>            | PKW's |
| <b>Fahrzeugwaschanlage</b> | PKW's |
| <b>KFZ-Betrieb</b>         | PKW's |
| <b>SB-Waschplätze</b>      | PKW's |

### Technische Daten

| Gebindegrößen | Verpackungseinheit | Teilenummer |
|---------------|--------------------|-------------|
| 10 l          | 1 Stück            | 6.296-003.0 |
| 20 l          | 1 Stück            | 6.296-004.0 |
| 200 l         | 1 Stück            | 6.296-005.0 |

## Anwendung

### Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Objekt abreinigen.
- Anschließendes Waschprogramm durchlaufen.

## Verarbeitungshinweise

- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

## Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit

| Inhalt  | Reinigungsart       | Dosierung      | Ergiebigkeit |
|---------|---------------------|----------------|--------------|
| 1000 ml | Fahrzeugwaschanlage | 10 ml/Fahrzeug | 100 PKW      |