VehiclePro Klear!Glow RM 894

RM 894: Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Bietet Glanzeffekt und Konservierung.

pH-Wert 4
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Wirkungsvolles Wachs für den Einsatz in Fahrzeug- und SB-Waschanlagen
- Schützt wirkungsvoll für bis zu 8 Wäschen
- Erzeugt eine hochglänzende Konservierung
- Hervorragendes Trocknungsergebnis
- Bereitet ein perfektes Trockenergebnis durch hydrophoben Effekt vor
- Die Oberflächenmodifikation sorgt für eine hochglänzende Pflegeschicht
- Hochkonzentriert
- VDA-konform

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Autos
Speditionen, Busunternehmen	Nutzfahrzeugwäsche
Fahrzeugwaschanlage	Autos

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen
- SB-Waschplätze

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.295-993.0
20 l	1 Stück	6.295-994.0

VehiclePro Klear!Glow RM 894, 0.011-045.0, 2026-11-06

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Anwendung

Fahrzeugwaschanlagen
- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Pflegeprogramm starten.

SB-Waschanlage
- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Pflegeprogramm starten.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Ergiebigkeit
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage	10 – 20 ml/Fahrzeug	100 PKW

VehiclePro KlearGlow RM 894, 0.011-045.0, 2026-11-06