VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic

VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic: Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und trocknet Fahrzeuge sehr wirtschaftlich. Auch für Weich- und Osmosewasser. VDA-konform.

pH-Wert 3
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Effektive Trocknungshilfe für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen
- Kann zudem als Heißwachs zur Fahrzeugkonservierung verwendet werden
- Schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms
- Hervorragendes Trocknungsergebnis
- Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
- Besonders geeignet bei weichem Wasser bzw. Osmosewasser
- Schützt wirkungsvoll bis zu 1 Monat
- VDA-konform
- NTA-frei
- Frei von Mineralölen sowie Mineralkohlenwasserstoffen

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	PKW´s
Speditionen, Busunternehmen	Nutzfahrzeugwäsche
Fahrzeugwaschanlage	PKW´s

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.296-064.0
20 l	1 Stück	6.296-065.0
200 l	1 Stück	6.296-066.0

VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic, 0.011-050.0, 2026-11-06

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Anwendung

Fahrzeugwaschanlagen
- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Pflegeprogramm starten.



Verarbeitungshinweise

- Überdosierung vermeiden.
- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Ergiebigkeit
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage	0.1 - 0.3 %	70 PKW

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland