

FloorPro Industriereiniger RM 69

Kennzeichnungsfreier Industriereiniger zur Entfernung gängiger Öl- und Fettverschmutzungen bei Unterhalts- und Zwischenreinigung von Industrieböden in Logistik- und Produktionsumgebungen.

pH-Wert 10
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutzte Industrieböden
- Besonders schaumarm
- Effektive Lösung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Kennzeichnungsfrei
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Maschinell und manuell anwendbar
- Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
- Schnell wirksam
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Angenehmer, frischer Duft
- Breites Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkalibeständigen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Maschinell
- Manuell

Anwendungsgebiete

Industrie	Bodenreinigung
Spedition, Logistik	Bodenreinigung
KFZ-Betrieb	Bodenreinigung
Metallhandwerk	Bodenreinigung
Kommunen	Bodenreinigung
Gebäudereinigung	Bodenreinigung
Lebensmittelbetriebe	Bodenreinigung

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
2,5 l	4 Stück	6.296-058.0
10 l	1 Stück	6.296-049.0
20 l	1 Stück	6.296-050.0
200 l	1 Stück	6.296-051.0
1000 l	1 Stück	6.296-052.0

Anwendung

Maschinell - Unterhalts- und Zwischenreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.
- Kein Abspülen mit Frischwasser erforderlich.

Manuell - Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Reinigungslösung nicht auf trocknen lassen.
- Frostfrei lagern.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Maschinell - Unterhaltsreinigung	0.5 - 3 %	Leicht-Mittel	4890 m ²
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung	0.5 - 3 %	Leichte	12000 m ²
1000 ml	Maschinell - Zwischenreinigung	3 - 10 %	Mittel-Stark	2000 m ²