PressurePro Beyond Aktivreiniger, alkalisch RM 82N

Natürlicher, alkalischer Aktivreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Extrem reinigungsstark und sowohl zum Einsatz mit Kaltwasser- als auch Heißwasser-Hochdruckreinigern geeignet.

pH-Wert 11
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Effektives Hochdruckreinigungsmittel
- Löst starke Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen
- Temperaturstabil in der Anwendung bis 90 °C
- Materialschonende Reinigung mithilfe von Korrosionsinhibitoren
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Lösemittelfrei
- Phosphatfrei
- Silikonfrei
- Frei von Mikroplastik
- Frei von Gentechnik
- Kennzeichnungsfrei

Anwendungsgebiete

Landwirtschaft	Transportbereich und Geräte
KFZ-Betrieb	Fahrzeug-/Motorwäsche, Teilereinigung
Lebensmittelbetriebe	Boden-und Oberflächenreinigung
Industrie	Oberflächenentfettung
Kommunen	Fahrzeug-/Motorwäsche
Speditionen, Busunternehmen	Fahrzeug-/Motorwäsche
Bauhandwerk	Transportbereich und Geräte

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- Sprühgeräte

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
1 l	12 Stück	6.296-287.0
10 l	1 Stück	6.296-195.0
20 l	1 Stück	6.296-196.0
200 l	1 Stück	6.296-296.0

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Anwendung

Hochdruckreiniger
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen (Anwendungstemperatur max. 90 °C).
- Objekt abreinigen, in überlappenden Bahnen arbeiten.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.

Sprühgerät
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.



Verarbeitungshinweise

- Im Lebensmittelbereich mit Trinkwasser gründlich nachspülen.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger	1 – 5 %	Mittlere	65 m²
1000 ml	Sprühgeräte	5 – 25 %	Starke	55 m²

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland