VehiclePro Jet!Pressure Wash RM 935

Hochwirksames Reinigungskonzentrat für die Fahrzeugwäsche. Entfernt zuverlässig auch stärkste Verschmutzungen durch Stäube, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm.

pH-Wert 12
Im Konzentrat



Made in Germany



Eigenschaften

- Kräftiges Hochdruckreinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche
- Löst selbst härteste Öl-, Schmierfett-, Baumharz-, Lehm- und Insektenverschmutzungen
- Schnell wirksam
- Besonders ergiebig
- Geeignet zur Verwendung in Ölabscheideanlagen
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- NTA-frei

Anwendungsgebiete

SB-Waschplätze	PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder

Verarbeitungsmöglichkeiten

- SB-Waschplätze

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 l	1 Stück	6.296-209.0
200 l	1 Stück	6.296-210.0

VehiclePro Jet!Pressure Wash RM 935, 0.011-095.0, 2026-11-06

Anwendung

SB-Waschplatz
- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Objekt abreinigen.
- Mit klarem Wasser abspülen.

Hochdruckreiniger
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.



Verarbeitungshinweise

- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf unlackierten- oder beschädigten Leichtmetall-Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	SB-Waschplätze	pur	0.3 – 2 %	Mittel-Stark	125 PKW

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland