SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform

Hochkonzentrierter Sanitärreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit moderner Säurekombination zur mühelosen Beseitigung mineralischer Verschmutzungen. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.

pH-Wert 2
Im Konzentrat



Made in Germany

Made in Europe

NTA-frei

Eigenschaften

- Sparsam anzuwendendes Sanitär-Unterhaltsreinigungs-Konzentrat
- Entfernt Kalk-, Seifen- und Urinstein-Flecke sowie sonstige typische Verschmutzungen im Sanitärbereich
- Gespülte Oberflächen trocknen streifenfrei ab
- Mit Easy-to-clean Effekt. Erleichtert nachfolgende Reinigungen
- Angenehmer, frischer Duft
- Trägt das europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel)

Anwendungsgebiete

Gebäudereinigung	Sanitärbereich
Hotels, Gastronomie, Catering	Sanitärbereich
Kommunen	Sanitärbereich

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Manuell

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
1 l	12 Stück	6.295-679.0
5 l	2 Stück	6.295-680.0
200 l		6.296-163.0

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher GmbH * Lichtblaustraße 7 * A-1220 Wien * Tel.: +43 (0) 1 / 250 60 - 0 * Fax: +43 (0) 1 / 250 60 - 5330 * info@kaercher.at * www.kaercher.at

Anwendung

Manuell - mittels vorkonditionierter Mopps
- Gewünschte Menge Mopps (10-15 Stück) in den Eimer geben.
- Reinigungsflotte über die Mopps gießen 10-15 ml / Mopp.
- Eimer schließen, Umdrehen und 12h einwirken lassen.
- Pro Bezug können je nach Verschmutzung 20-25 m² gereinigt werden.

Manuell - Wischverfahren
- Wasser in Eimer geben, gewünschte Reinigungsmittelmenge dazu dosieren.
- Oberfläche von groben Verschmutzungen befreien.
- Säureempfindliche Oberflächen gegebenenfalls wässern.
- Reinigungsmittel mit Schwamm oder Tuch auf der Oberfläche verarbeiten.
- Oberfläche schrubben und abspülen.
- Oberfläche gegebenenfalls trockenreiben.

Verarbeitungshinweise

- Bei der Anwendung Schutzkleidung tragen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P406 In korrosionsbeständigem Behälter/ Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- Quick Start

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1 l	Unterhaltsreinigung	0.3 – 1 %	Leichte	5000 m²
1 l	Unterhaltsreinigung	1 – 3 %	Mittlere	2000 m²
1 l	Unterhaltsreinigung	3 – 8 %	Starke	1000 m²

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher GmbH * Lichtblaustraße 7 * A-1220 Wien * Tel.: +43 (0) 1 / 250 60 - 0 * Fax: +43 (0) 1 / 250 60 - 5330 * info@kaercher.at * www.kaercher.at