CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA

Pulverförmiger Grundreiniger zur Sprühextraktion aller textiler Bodenbeläge (auch aus Wollfasern). Dank innovativer iCapsol-Technologie ganz ohne Ausspülen anzuwenden. Mit Geruchsabsorber.

pH-Wert 9
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

WOOLSAFE APPROVED

Eigenschaften

- Wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- Materialschonend
- Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- Mit integriertem Geruchsvernichter. Beseitigt wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Schweiß, Urin, Nikotin usw.
- Verkürzte Trocknungszeit
- Verbessert die Bodenhygiene
- Frei von Bleichmitteln
- Angenehmer, frischer Duft
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Autoaufbereitung
Gebäudereinigung	Textile Oberflächen
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen	Textile Oberflächen
Hotels, Gastronomie, Catering	Textile Oberflächen
Kommunen	Textile Oberflächen
Einzelhandel	Textile Oberflächen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
0.8 kg	4 Stück	6.295-849.0
10 kg	1 Stück	6.295-847.0

CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA, 0.011-331.0, 2026-08-28

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher GmbH * Lichtblaustraße 7 * A-1220 Wien * Tel.: +43 (0) 1 / 250 60 - 0 * Fax: +43 (0) 1 / 250 60 - 5330 * info@kaercher.at * www.kaercher.at

Anwendung

Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Eingekapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

Teppichreinigungsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Eingekapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.



Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Trocken lagern.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- Quick Start

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1 kg	Grundreinigung	1 %	Starke	80 m^2
1 kg	Grundreinigung	1 %	Mittlere	120 m^2

CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA, 0.011-331.0, 2026-08-28