CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760

Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarter iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).

pH-Wert 8.9
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

WOOLSAFE APPROVED

Eigenschaften

- Wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- Verkürzte Trocknungszeit
- Hautschutz durch Einzelverpackung der Reinigungstabs
- Selbstauflösende Tabs in wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie
- Materialschonend
- Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- Frei von Bleichmitteln
- Verbessert die Bodenhygiene
- Angenehmer, frischer Duft
- Tabletten-förmig

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Autoaufbereitung
Gebäudereinigung	Textile Oberflächen
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen	Textile Oberflächen
Hotels, Gastronomie, Catering	Textile Oberflächen
Kommunen	Textile Oberflächen
Einzelhandel	Textile Oberflächen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
16 Tabs	20 Stück	6.295-850.0
200 Tabs	1 Stück	6.295-851.0

CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760, 0.011-335.0, 2026-08-28

Anwendung

Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt in lauwarmem Wasser (ca. 40° C) vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Eingekapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

Teppichreinigungsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Eingekapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.



Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Trocken lagern.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
	Grundreinigung	2 Tabs in 8 l Wasser	Starke	4 m²/Tab
	Grundreinigung	2 Tabs in 8 l Wasser	Mittlere	6 m²/Tab

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland