PressurePro Solarreiniger RM 99

Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel zur rückstandslosen und streifenfreien Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen sowie von Glasflächen.

pH-Wert 9
Im Konzentrat



Made in Germany

Eigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Pulire Innovation Award 2013
- Zur Entfernung hartnäckiger und fetthaltiger Verschmutzungen
- Vermeidung von Kalkflecken bei allen Wasserhärten, auch ohne Zuschalten von Wasserenthärtungssystemen
- Rückstandsfreie, streifenfrei abtrocknende Reinigung
- Verminderte Wiederanschmutzung
- Keine Beschädigung der Solar- und Photovoltaikmodule, sowie der Glas- und Kunststoffbeschichtungen, eloxierter und normaler Aluminiumrahmen
- Schonende Oberflächenbehandlung durch verbesserte Gleiteigenschaft der Reinigungsbürsten
- DLG-geprüft (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Unbedenkliches Ablassen in die Kanalisation, welche an die kommunale Kläranlage angeschlossen ist
- Leicht biologisch abbaubar (nach OECD Richtlinie)

Anwendungsgebiete

Landwirtschaft	Solar- und Photovoltaikanlagen
Gebäudereinigung	Solar- und Photovoltaikanlagen
Industrie	Solar- und Photovoltaikanlagen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger

Technische Daten

Gebindegrößen		Teilenummer
10 l		6.295-798.0
20 l		6.295-799.0

PressurePro Solarreiniger RM 99, 0.011-339.0, 2026-08-28

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Anwendung

Hochdruckreiniger
- Voransatz anmischen.
- Reinigungsmittellösung in Reinigungsgerät geben.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen (Anwendungstemperatur max. 40 °C).
- Reinigungsmittellösung mit entsprechendem Zubehör auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen und Oberfläche von oben nach unten reinigen.
- Kein Abspülen mit Frischwasser erforderlich.

Verarbeitungshinweise

- Nicht auf erhitzte Oberflächen auftragen.
- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln / Chemikalien mischen.
- Frostfrei lagern.
- Empfohlene Lager- und Transporttemperatur: 0 °C – 30 °C.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger	1+3	0.5 – 1 %	Mittel-Stark	50 – 180 m²

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland