VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804

Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.

pH-Wert 1
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Korrosionsschutz auf lackierten Oberflächen
- Entfernt mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton
- Geeignet zur Verwendung in Ölabscheideanlagen
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei

Anwendungsgebiete

Bauhandwerk	Nutzfahrzeugwäsche
KFZ-Betrieb	Nutzfahrzeugwäsche
Speditionen, Busunternehmen	Lebensmittel-Tankwagen
Kommunen	Fahrzeugwäsche
Fahrzeugwaschanlage	Nutzfahrzeugwäsche

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- Fahrzeugwaschanlagen
- Sprühgeräte

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 l	1 Stück	6.295-595.0

VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804, 0.011-347.0, 2026-11-06

Anwendung

Hochdruckreiniger
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- Objekt abreinigen, in überlappenden Bahnen arbeiten.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Fahrzeugwaschanlagen
- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Waschprogramm starten.

Sprühgerät
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-3 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf heiße Oberflächen aufsprühen.
- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Überdosierung vermeiden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger	1 - 3 %	Mittel-Stark	7 NKW
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage	1 - 3 %	Starke	7 NKW
1000 ml	Sprühgeräte	1 - 3 %	Mittlere	75 NKW

VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804, 0.011-347.0, 2026-11-06