VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806

Reinigungsmittelkonzentrat zur Hochdruckwäsche. Mit breitem Anwendungsbereich zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Insekten und Baumharz. NTA-frei.

pH-Wert 13
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Kräftiges Hochdruckreinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche
- Löst selbst härteste Öl-, Schmierfett-, Baumharz-, Lehm- und Insektenverschmutzungen
- Schnell wirksam
- Besonders ergiebig
- Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei

Anwendungsgebiete

Landwirtschaft	Transportbereich und Geräte
KFZ-Betrieb	Fahrzeug-/Motorwäsche
Bauhandwerk	Transportbereich und Geräte
Kommunen	Fahrzeug-/Motorwäsche
Speditionen, Busunternehmen	Fahrzeug-/Motorwäsche
SB-Waschplätze	PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- SB-Waschplätze

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
5 l	1 Stück	6.295-406.0
20 l	1 Stück	6.295-553.0
200 l	1 Stück	6.295-554.0
1000 l	1 Stück	6.295-135.0

VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 0.011-350.0, 2026-11-06

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

KÄRCHER

Anwendung

Hochdruckreiniger
- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-80 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt abreinigen, in überlappenden Bahnen arbeiten.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit max. 2 min.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

SB-Waschplatz
- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- Waschprogramm starten.

Verarbeitungshinweise

- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf unlackierten- oder beschädigten Leichtmetall-Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger	1+3	0.8 – 2 %	Mittlere	60 PKW
1000 ml	SB-Waschplätze	1+3	0.8 – 2 %	Mittlere	60 PKW

VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 0.011-350.0, 2026-11-06