VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic

Reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum zur effektiven Entfernung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. VDA-konform sowie schonend zu Oberflächen und Bürsten.

pH-Wert 9
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Schaumintensives Bürstenshampoo für die PKW-Wäsche
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Schafft einen voluminösen, hellen und attraktiven Schaum
- Unterstützt die Bürstengleitfähigkeit und schont dadurch die Fahrzeugoberfläche
- Reduziert deutlich die Wiederanschmutzung der Bürsten
- Ist wachsverträglich und verhindert dadurch Schlierenbildung auf der Lackoberfläche
- VDA-konform
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Fahrzeugwäsche
Speditionen, Busunternehmen	Nutzfahrzeugwäsche
SB-Waschplätze	PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder
Fahrzeugwaschanlage	PKW´s

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen
- SB-Waschplätze

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.296-159.0
20 l	1 Stück	6.295-430.0
200 l	1 Stück	6.295-137.0

VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic, 0.011-352.0, 2026-08-28

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Anwendung

Fahrzeugwaschanlagen
- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Waschprogramm starten.

SB-Waschplatz
- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-60 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Verarbeitungshinweise

- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302 + P352b BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Weitere Informationsunterlagen

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	SB-Waschplätze	1+3	0.8 %	Leichte	1500 PKW
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage		0.2 %	Mittlere	70 PKW

Wir beraten Sie gerne: Kärcher AG * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland