

## FloorPro Wischpflege Extra RM 780

Polymerbasierte Wischpflege ohne Schichtaufbau zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden. Rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04.

**pH-Wert 9**  
Im Konzentrat

NTA-frei



### Eigenschaften

- Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Besonders geeignet für die Verwendung in Sport- und Mehrzweckhallen
- Für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04 (abhängig vom Bodenbelag)
- Auch geeignet für die Einpflege aller elastischen Bodenbeläge
- Enthält Pflegekomponenten (wasserlösliche Polymere)
- Aufpolierbar
- Materialschonend
- Schaumarme Formulierung
- Angenehmer, frischer Duft
- Lösemittelfrei
- Optimale Ergänzung zur Pflege-Dispersion RM 784 und Schutz-Dispersion RM 782

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- Manuell

### Anwendungsgebiete

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>KFZ-Betrieb</b>                          | Bodenreinigung |
| <b>Gebäudereinigung</b>                     | Bodenreinigung |
| <b>Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen</b> | Bodenreinigung |
| <b>Hotels, Gastronomie, Catering</b>        | Bodenreinigung |
| <b>Industrie</b>                            | Bodenreinigung |
| <b>Kommunen</b>                             | Bodenreinigung |
| <b>Einzelhandel</b>                         | Bodenreinigung |

### Technische Daten

| Gebindegrößen | Verpackungseinheit | Teilenummer |
|---------------|--------------------|-------------|
| 2,5 l         | 4 Stück            | 6.295-580.0 |
| 10 l          | 1 Stück            | 6.294-997.0 |
| 20 l          | 1 Stück            | 6.295-468.0 |

## Anwendung

### Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche mit einer Scheuersaugmaschine in der 1-Schritt Methode reinigen und absaugen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

### Manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

## Verarbeitungshinweise

- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Behälter dicht geschlossen halten.
- Frostfrei lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## Weitere Informationsunterlagen

- Gutachten zur Trittsicherheit nach DIN V 18032-2:2001-04
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit

| Inhalt  | Reinigungsart                              | Dosierung  | Verschmutzung | Ergiebigkeit        |
|---------|--------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| 1000 ml | Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung | 0.25 – 3 % | Leicht-Mittel | 4890 m <sup>2</sup> |
| 1000 ml | Manuell - Unterhaltsreinigung              | 0.25 – 3 % | Leichte       | 6000 m <sup>2</sup> |