

Bodenpflege Holz gewachst RM 530

Optimale Pflege und Schutz für gewachste Holzböden oder Holzböden mit Öl-Wachs-Finish. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz.

Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.



Eigenschaften

- Optimale Pflege und Schutz
- Frischt auf
- Verleiht seidenmatten Glanz
- Gut polierbar
- Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
- Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Made in Germany

Anwendungsgebiete

Gewachste Holzböden
Holzböden mit Öl-Wachs-Finish

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Manuell
- Saugbohrer

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
1 l	6 Stück	6.295-778.0

Anwendung

Bei erstmaliger Anwendung

- Boden saugen und nebelfeucht wischen.
- Wischmopp auswaschen und nebelfeucht auswringen.
- 10 ml/m² des Pflegeprodukts ausbringen, gleichmäßig mit Wischmopp abschnittsweise verteilen.
- Feuchten Pflegefilm vollständig trocknen lassen (ca. 20–30 min), anschließend Boden polieren.

Anwendung auf bereits gepflegten Böden

- Boden saugen.
- 30 ml/l ins Wischwasser geben, Boden nebelfeucht wischen, trocknen lassen und je nach Bedarf polieren.

Verarbeitungshinweise

- Eingepflegte Böden 24 Std. aushärten lassen.
- Kein Wasser aufbringen.
- Keine Möbel verschieben oder mit Schuhen betreten.
- Frostfrei lagern.