PGG 3/1

Benzinbetrieben, mit 2,8 kW Leistung, pannensicheren Rädern und 15-l-Tank: Synchrongenerator PGG 3/1 für bis zu 12 Stunden unabhängig von externen Stromquellen an vielen Einsatzorten.



Stage V

6–12 h

Bestell-Nr.	1.042-207.0

- Klappbarer Schiebebügel und pannensichere Reifen mit Stahlrohrrahmen
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter

Technische Daten		
EAN-Code		4054278547923
Spannung	V	230
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Nennleistung	kW	2,8
Leistung	kW	3
Antriebsart		Benzin
Hubraum	cm^3	208
Motorleistung	kW / PS	4 / 5,4
Kraftstoffverbrauch	l/h	2,3
Tankinhalt	l	15
Laufzeit bei 50% Output	h	12
Laufzeit bei 100% Output	h	6,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	56,1
Gewicht ohne Zubehör	kg	51,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	645 × 622 × 549

Lieferumfang
Betriebszustandsanzeige
Gleichstromausgang (12 V)
Schutzklasse IP 23
Ölmangel- und Überlastschutz
Kraftstoffanzeige
Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)
Automatischer Spannungsregler (AVR)

PGG 3/1, 1.042-207.0, 2026-11-19



Sehr gute Bedienerfreundlichkeit

- Hohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.



Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Mit Überlast- und Ölmangelschutz sowie Stahlrohrrahmen für maximale Sicherheit.
- Mit automatischem Spannungsregler (AVR) zum Betrieb sensibler Elektronikgeräte.



Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern

- Ermöglicht den Einsatz von Hochdruckreinigern in Bereichen ohne externe Stromversorgung.
- Geeignet für ausgewählte, 1-phasige Hochdruckreiniger.

PGG 3/1, 1.042-207.0, 2026-11-19