PGG 6/1

Mit einer Leistung von 5 kW überzeugt der benzinbetriebene Synchrongenerator PGG 6/1 mit bis zu 10 Stunden autarker Stromversorgung bei vielen gewerblichen und kommunalen Anwendungen.



Stage V

6-10 h

Bestell-Nr.	1.042-208.0

- Klappbarer Schiebebügel und pannensichere Reifen mit Stahlrohrrahmen
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter

Technische Daten		
EAN-Code		4054278547930
Spannung	V	230
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Nennleistung	kW	5
Leistung	kW	5,5
Antriebsart		Benzin
Hubraum	cm³	390
Motorleistung	kW / PS	8,5 / 11,6
Kraftstoffverbrauch	l/h	3,8
Tankinhalt	l	25
Laufzeit bei 50% Output	h	10
Laufzeit bei 100% Output	h	6,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	92,4
Gewicht ohne Zubehör	kg	84,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	743 × 713 × 670

Lieferumfang
Betriebszustandsanzeige
Gleichstromausgang (12 V)
Schutzklasse IP 23
Ölmangel- und Überlastschutz
Kraftstoffanzeige
2 Steckdosen 1-phasig Typ F (Schuko)
Steckdose 1-phasig CEE (32A)
Automatischer Spannungsregler (AVR)

PGG 6/1, 1.042-208.0, 2026-11-19



Sehr gute Bedienerfreundlichkeit

- Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.



Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Mit automatischem Spannungsregler (AVR), der eine weitgehend konstante Spannung liefert.



Sehr leistungsstark

- Synchrongenerator liefert zuverlässig mit 5,5 kW Dauerleistung 230 V.
- Starker Benzinmotor für Arbeitseinsätze von min. 6,5 Stunden pro Tankfüllung.

PGG 6/1, 1.042-208.0, 2026-11-19