PGG 8/3

Leistungsstarker Synchrongenerator PGG 8/3 mit konstanten 7 kW Leistung, 4-Takt-Benzinmotor und 25-Liter-Tank. Zur unabhängigen Stromversorgung mit Wechsel- und Drehstrom.



Stage V

4–8 h

Bestell-Nr.	1.042-209.0

- Klappbarer Schiebebügel und pannensichere Reifen mit Stahlrohrrahmen
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter, Drehstrom (400 V)

Technische Daten		
EAN-Code		4054278547947
Spannung	V	400
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Nennleistung	kW	2
Nennleistung (Drehstrom)	kW	7
Leistung	kW	2,5
Leistung (Drehstrom)	kW	max. 7,5
Antriebsart		Benzin
Hubraum	cm^3	440
Motorleistung	kW / PS	9 / 12,2
Kraftstoffverbrauch	l/h	4,5
Tankinhalt	l	25
Laufzeit bei 50% Output	h	7
Laufzeit bei 100% Output	h	5,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	99,6
Gewicht ohne Zubehör	kg	89,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	743 × 713 × 670

Lieferumfang
Betriebszustandsanzeige
Gleichstromausgang (12 V)
Schutzklasse IP 23
Ölmangel- und Überlastschutz
Kraftstoffanzeige
Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)
Steckdose 3-phasig CEE (16A)
Automatischer Spannungsregler (AVR)

PGG 8/3, 1.042-209.0, 2026-11-19



Sehr gute Bedienerfreundlichkeit

- Hohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.



Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Mit Überlast- und Ölmangelschutz sowie Stahlrohrrahmen für maximale Sicherheit.
- Mit automatischem Spannungsregler (AVR) zum Betrieb sensibler Elektronikgeräte.



Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern

- Ermöglicht den Einsatz von Hochdruckreinigern in Bereichen ohne externe Stromversorgung.
- Geeignet für ausgewählte, 3-phasige Hochdruckreiniger.

PGG 8/3, 1.042-209.0, 2026-11-19