# KM 90/60 R G

Benzinbetrieben, leistungsstark und besonders kompakt konstruiert, überzeugt unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G bei langen Reinigungseinsätzen in Außenbereichen.



Made in Germany

EASY-Operation

| Bestell-Nr. | 1.047-310.0 |
|---|---|

- Verbrenner-Kehrmaschine, Tiefentleerung
- 900 mm Arbeitsbreite, 5400 m²/h Flächenleistung, 2 × 30 l Behältervolumen
- Rundfilter, Seitenbesen rechts, Zubehöraufnahme

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| EAN-Code | | 4054278793498 |
| Fahrantrieb | | 4-Takt-Motor |
| Antrieb – Leistung | kW | 6,6 |
| Antriebsart | | Benzin |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 7200 |
| Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen | m²/h | 9200 |
| Arbeitsbreite | mm | 615 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 900 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1150 |
| Kehrgutbehälter | l | 60 |
| Steigfähigkeit | % | 18 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8 |
| Filterfläche | m² | 4 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 265 |
| Gewicht, betriebsbereit | kg | 265 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 266 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1695 × 1060 × 1260 |

**Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.**

## Lieferumfang

Polyester-Rundfilter

## Ausstattung

- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung automatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Seitenbesen, pneumatisch gesteuert
- Befestigungsmöglichkeit Home Base

KM 90/60 R G, 1.047-310.0, 2026-10-30





### Bauweise mit Pick-up-Fläche

- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Sicherheit und Wendigkeit.
- Zusätzliche Komponenten wie z. B. Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.



### EASY-Operation-Bedienkonzept

- Logisch und verständlich.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.



### Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.

KM 90/60 R G, 1.047-310.0, 2026-10-30

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON KM 90/60 R G
# 1.047-310.0


1


2


3



4


5–6


7


8–9


12


13


14

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTER** | | | | |
| **Rundfilter** | | | | |
| Rundfilter | 1 | 6.414-576.0 | Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten. | ■ |
| **HAUPTKEHRWALZE** | | | | |
| **Standardkehrwalze** | | | | |
| Hauptkehrwalze Standard | 2 | 4.762-430.0 | Hauptkehrwalze mit nässebeständiger Kunststoffbeborstung für gängige harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für normale Verschmutzungen und auf hohe Verschleißfestigkeit geprüft. | ■ |
| **Hauptkehrwalze weich** | | | | |
| Hauptkehrwalze weich/Natur | 3 | 4.762-442.0 | Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich. | ☐ |
| **Hauptkehrwalze hart** | | | | |
| Hauptkehrwalze hart | 4 | 4.762-443.0 | Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich. | ☐ |
| **Hauptkehrwalze antistatisch** | | | | |
| Hauptkehrwalze antistatisch | 5 | 4.762-441.0 | Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen). | ☐ |
| Hauptkehrwalze antistatisch, Kunstrasen | 6 | 6.907-342.0 | Zum Kehren von Kunstrasen erforderlich, antistatisch, nur sinnvoll bei eingebautem Kunstrasen-Kehrkit 2.851-320.7. | ☐ |
| **SEITENBESEN** | | | | |
| **Seitenbesen Standard** | | | | |
| Seitenbesen Standard | 7 | 6.906-132.0 | Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. | ■ |
| **Seitenbesen hart** | | | | |
| Seitenbesen hart | 8 | 6.905-625.0 | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. | ☐ |
| **Seitenbesen weich** | | | | |
| Seitenbesen weich | 9 | 6.905-626.0 | Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil. | ☐ |
| **SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN** | | | | |
| **Zubehör Home-Base** | | | | |
| Home-Base-Kit Besenhalterung | 10 | 4.035-523.0 | Befestigung am Gerät für die Mitnahme des Besens. | ☐ |
| Home-Base-Kit Grobschmutzzange | 11 | 4.035-524.0 | Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät. | ☐ |
| Adapter Home-Base | 12 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | ☐ |
| Doppelhaken | 13 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | ☐ |
| Halter Griff grau | 14 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON KM 90/60 R G
# 1.047-310.0


15


16


18


21

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **ANBAUSÄTZE** | | | | |
| **Anbausatz Fleet** | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 15 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | ☐ |
| **SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE** | | | | |
| **Sonstiges** | | | | |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 16 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. | ☐ |
| **ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN** | | | | |
| **Kehren / Saugen** | | | | |
| Kunstrasen-Kit – ab Werk | 17 | 2.851-320.7 | Kunstrasen-Kit | ☐ |
| **Rundumkennleuchte** | | | | |
| Rundumkennleuchte | 18 | 2.643-887.0 | Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten | ☐ |
| **Seitenbesen links** | | | | |
| 2. Seitenbesen links | 19 | 2.644-268.0 | Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung. | ☐ |
| 2. Seitenbesen links – ab Werk | 20 | 2.644-268.7 | | ☐ |
| **BEREIFUNG, PANNENSICHER** | | | | |
| Radsatz Vollgummi | 21 | 4.040-801.0 | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Ab Maschinen-Werknummer 10035 (LPG Adv), 10196 (G Adv) und 10255 (G Adv Edition). | ☐ |
| Hinterrad Vollgummi | 22 | 6.435-812.0 | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.