# BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 180AH LI+FC

Handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack mit 75-l-Tank, Doppelscheiben-Bürstenkopf und Lithium-Ionen-Batterie. Sehr einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar.
















| Bestell-Nr. | 1.127-066.0 |
|---|---|

- 75 l Frisch-Schmutzwasser, 70-cm-Scheibenbürste, Fahrantrieb
- Off-Board-Schnelllader + 180-Ah-Li-Ion-Batterie, 3,5 h Laufzeit, max. 3525 m²/h
- Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4054278843193 |
| **Antriebsart** | | Batterie |
| **Fahrantrieb** | | Fahrmotor |
| **Arbeitsbreite Bürsten** | **mm** | 705 |
| **Arbeitsbreite Saugen** | **mm** | 1030 |
| **Tank Frisch-/Schmutzwasser** | **l** | 75 / 75 |
| **Flächenleistung theoretisch** | **m²/h** | max. 3525 |
| **Flächenleistung praktisch** | **m²/h** | 2115 |
| **Batterietyp** | | Li-Ion |
| **Batterie** | **V / Ah** | 25,6 / 180 |
| **Batterielaufzeit** | **h** | max. 3,6 |
| **Batterieladezeit** | **h** | 4 |
| **Fahrgeschwindigkeit** | **km/h** | max. 5 |
| **Bürstendrehzahl** | **U/min** | 180 |
| **Bürstenanpressdruck** | **g/cm² / kg** | 20,4 – 34 / 30 – 50 |
| **Gangwendebreite** | **mm** | 1550 |
| **Wasserverbrauch** | **l/min** | max. 2,75 |
| **Schalldruckpegel** | **dB(A)** | 63 – 65 |
| **Aufnahmeleistung** | **W** | max. 1850 |
| **Zulässiges Gesamtgewicht** | **kg** | 325 |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 100 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 1445 × 750 × 1065 |

**Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.**

## Lieferumfang

**Scheibenbürste:** 2 Stück
**Schnellladegerät**
**Saugbalken, gekröpft**

## Ausstattung

**Kraftvoller Fahrantrieb**
**2-Tank-System**

BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC, 1.127-066.0, 2026-11-19

### Lithium-Ionen-Batterie

- 4- bis 6-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Geringe Selbstentladung bei längeren Betriebspausen.

### Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

### Besonders einfaches Bedienkonzept


- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.

KÄRCHER


# ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 180AH LI+FC 1.127-066.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEIBENBÜRSTEN** | | | | |
| Scheibenbürste, Mittel, Rot, 355 mm | 1 | 4.905-010.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ■ |
| **SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN** | | | | |
| **Saugbalken** | | | | |
| Saugbalken, gekröpft, 1030 mm | 2 | 4.777-108.0 | Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet. | ■ |
| **Sauglippen** | | | | |
| Sauglippen, Naturkautschuk, 1164 mm | 3 | 4.037-144.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden. | ■ |
| Sauglippen, Ölfest, geriffelt, 1164 mm | 4 | 4.037-145.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden. | ☐ |
| Sauglippen, Linatex®, 1164 mm | 5 | 4.181-011.0 | 1164 mm breites Sauglippenset Linatex®. Reißfest und optimal für strukturierte Böden geeignet, ermöglicht es sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse. | ☐ |
| **ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE** | | | | |
| **Batterien** | | | | |
| Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 6 | 6.654-454.0 | Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. | ■ |
| **Ladegeräte** | | | | |
| Schnellladegerät Li-Ion, 24 V | 7 | 6.654-484.0 | Externes Schnellladegerät (24 V/50 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen. | ■ |
| **SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER** | | | | |
| **Padtreibteller** | | | | |
| Padtreibteller STRONG, 335 mm | 8 | 4.762-590.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich. | ☐ |
| **Melaminpads** | | | | |
| Melaminpad, Grau / Weiß, 356 mm, 2 Stück | 9 | 6.371-021.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. | ☐ |
| **SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN** | | | | |
| **Zubehör Home-Base** | | | | |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 10 | 9.753-023.0 | Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps. | ☐ |
| Universalhaken-Set | 11 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | ☐ |
| **Dosierhilfen** | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 12 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | ☐ |
| **ANBAUSÄTZE** | | | | |
| **Anbausatz Fleet** | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 13 | 2.644-391.0 | Das Plug-in Connect Module vernetzt batteriebetriebene Reinigungsmaschinen mit Kärcher Connected Cleaning. Es erfasst Position, Betriebsstunden und Batteriespannung zur Flottenoptimierung. | ☐ |
| Flottenmanagement-Modul EU | 14 | 2.644-113.0 | Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 180AH LI+FC
# 1.127-066.0


15


16


17


18


19


20


21

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **ANBAUSÄTZE** | | | | |
| **Sonstige Anbausätze** | | | | |
| Anbausatz Notaus | 15 | 2.644-139.0 | Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs. | ☐ |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf | 16 | 2.644-168.0 | Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhaken in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar. | ☐ |
| Anbausatz Verzurrösen | 17 | 2.644-219.0 | Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports. | ☐ |
| ABS Bremse B75 | 18 | 2.644-247.0 | Anbausatz zum Nachrüsten mit einer Feststellbremse zum sicheren Abstellen der Maschine. | ☐ |
| ABS Summer | 19 | 2.644-258.0 | Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr. | ☐ |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 20 | 4.035-619.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | ☐ |
| Saugschlauch Zubehör | 21 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen). | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.