

NT 50/1 TACT TE H ACD

Zugelassen zur Asbestsanierung und mit ACD-Zertifizierung: Nass-/Trockensauger mit 50-l-Behälter zum Aufsaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.



Bestell-Nr.

1.148-437.0

- 50-l-Behälter mit Schubbügel, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse H
- Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, ACD-Zertifizierung, Gerätesteckdose
- Zubehör elektrisch leitend, Flachfilter Safety/HEPA, Werkzeugmuffe

Technische Daten

EAN-Code		4054278061405
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	50
Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Kabelmaterial		Gummi
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	19,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	25,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	640 × 370 × 1045

Lieferumfang

Sicherheitsfiltersack:	1 Stück
Länge Saugschlauch:	4 m
Typ Saugschlauch:	Elektrisch leitend
Anzahl Saugrohre:	2 Stück
Länge Saugrohre:	550 mm
Material Saugrohre:	Edelstahl
Krümmen:	Elektrisch leitend
Anzahl Filtertüten:	0 Stück
Material Filtertüte:	Vlies
Breite Nass-/Trockenbodendüse:	360 mm
Fugendüse	
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge	
Ablassschlauch	
Flachfilter:	PTFE HEPA
Schubbügel	
PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung:	1 Stück

Ausstattung

Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
Antistatiksystem
Stoßfester Umlaufschutz
Schutzklasse: I
Stopplenkrolle

Filterabreinigung: Sensorgesteuerte, bedarfsorientierte Filterabreinigung Tact

Staubklasse: H

Behältermaterial: Kunststoff



Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact

- Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
- Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.



Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.



ACD-Zertifizierung

- Zugelassen zum Saugen von brennbaren Stäuben.
- Zertifiziert gemäß IEC 60335-2-69:2021.
- Erhöhte Anwendersicherheit.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE H ACD

1.148-437.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Flachfilter HEPA, Staubklasse H				
Flachfilter Safety/HEPA für Staubklasse H	1	6.907-671.0	Flachfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	■
Flachfilter HEPA-14 (H14) aus Glasfaser	2	6.904-242.0	Flachfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	□
Sicherheitsfiltersets/-säcke				
Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0	Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0	5	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0	6	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm	7	2.889-152.0	Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.	■
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm	8	2.889-173.0	Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen. Breite: 300 mm.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm	9	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse NT 50/1 Tact Te	11	4.130-029.0	Fahrbahndüse zum Absaugen großer Flächen mit dem NT 50/1 Tact Te. Im Lieferumfang ist ein Set Bürststreifen und ein Set Gummilippen enthalten.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	12	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	13	2.889-192.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE H ACD

1.148-437.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	15	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	16	2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	17	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	18	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	19	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	20	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	21	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	22	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	23	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.	□
Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0	24	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	□
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	25	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss				
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0	26	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35.	■
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	27	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Bohrstaubdüse DN 35	28	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE H ACD 1.148-437.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	29	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	30	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐

☐ Mögliches Zubehör.