# KM 130/300 R I BP PACK

Die Industriekehrmaschine KM 130/300 R I Bp Pack mit Stahlrahmen bietet einfache Bedienung und hohe Flächenleistung – für anspruchsvolle Anwendungen im Außen- und Innenbereich.

Made in Europe




| Bestell-Nr. | 1.186-149.0 |
|---|---|

- Elektrische Kehrmaschine, 360-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
- 1300 mm Arbeitsbreite, 10.400 m²/h Flächenleistung, 300 l Behältervolumen
- 3,5 h Batterielaufzeit, Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| EAN-Code | | 4066529063168 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrantrieb | | Gleichstrommotor |
| Antrieb – Leistung | V / kW | 36 / 4 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 10400 |
| Arbeitsbreite | mm | 1000 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1300 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1550 |
| Batteriekapazität | Ah | 360 |
| Batteriespannung | V | 36 |
| Batterielaufzeit | h | max. 3,5 |
| Kehrgutbehälter | l | 300 |
| Steigfähigkeit | % | 14 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 1300 |
| Gewicht, betriebsbereit | kg | 1300 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 1300 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 2045 × 1350 × 1430 |

| Lieferumfang |
|---|
| Taschenfilter |
| Räder, vollgummi |

| Ausstattung |
|---|
| Filterabreinigung automatisch |
| Hauptkehrwalze einstellbar |
| Hauptkehrwalze pendelnd |
| Servolenkung |
| Saugstromregulierung |
| Kehrschaufelprinzip |
| Fahrantrieb vorwärts |
| Fahrantrieb rückwärts |
| Absaugung |
| Hydr. Hochentleerung |
| Außeneinsatz |
| Inneneinsatz |
| Batterieanzeige |
| Betriebsstundenzähler |
| Kehrfunktion, abschaltbar |
| Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze |

**Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.**

KM 130/300 R I Bp Pack, 1.186-149.0, 2026-10-30





### Einfache Hebelbedienung

- Alle wichtigen Funktionen komfortabel über Hebel bedienbar.
- LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus.
- Praktische 1-Pedal-Bedienung mit Umschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.



### Hydraulische Hochentleerung

- Einfaches, kontaktloses und sicheres Entleeren des Kehrguts.
- Mühelose Hochentleerung bis 1,40 m Höhe.



### Optionale Seitenbesen-Drehzahlregulierung

- Optimale Zuführung des Kehrguts zur Kehrwalze.
- Reduziert effektiv Staubaufwirbelungen beim Kehren.
- Deutlich geringere Staubbelastung für den Anwender.

KM 130/300 R I Bp Pack, 1.186-149.0, 2026-10-30


KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON KM 130/300 R I BP PACK
# 1.186-149.0


1


2


3


4


5, 7–8


6


9


10


11


12



13


14

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **ANTRIEBSBATTERIEN** | | | | |
| Batterie | 1 | 6.654-282.0 | Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 2,5 Stunden Laufzeit ohne Laden. | ■ |
| **LADEGERÄTE** | | | | |
| Ladegerät | 2 | 6.654-283.0 | Zum Laden der Batterie 6.654-282.0. | ■ |
| **FILTER** | | | | |
| **Taschenfilter** | | | | |
| Taschenfilter weiß | 3 | 6.988-657.0 | Mit einer Filterfläche von 7,8 m² erlaubt dieser Taschenfilter (900 × 440 × 300 mm) die Aufnahme großer Mengen sehr feiner Stäube. Auf Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D Classic abgestimmt. | ■ |
| Taschenfilter Farbe grün | 4 | 6.988-658.0 | Wasserresistenter Taschenfilter mit den Maßen 900 × 440 × 300 mm für sehr feine Stäube. 7,8 m² große Filterfläche zur Aufnahme größerer Mengen Staubs. Für KM 130/300 R D Classic geeignet. | ☐ |
| **HAUPTKEHRWALZE** | | | | |
| **Standardkehrwalze** | | | | |
| Hauptkehrwalze Standard | 5 | 6.987-438.0 | Hauptkehrwalze mit nässebeständiger Kunststoffbeborstung für gängige harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für normale Verschmutzungen und auf hohe Verschleißfestigkeit geprüft. | ■ |
| **Hauptkehrwalze weich** | | | | |
| Hauptkehrwalze weich | 6 | 6.987-460.0 | Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich. | ☐ |
| Hauptkehrwalze weich/Natur | 7 | 6.987-440.0 | Hauptkehrwalze mit weichen Naturborsten aus Arenga-Faser speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich | ☐ |
| **Hauptkehrwalze hart** | | | | |
| Hauptkehrwalze hart | 8 | 6.987-439.0 | Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich. | ☐ |
| **SEITENBESEN** | | | | |
| **Seitenbesen Standard** | | | | |
| Seitenbesen Standard | 9 | 6.987-083.0 | Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. | ■ |
| **Seitenbesen hart** | | | | |
| Seitenbesen hart | 10 | 6.905-773.0 | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. | ☐ |
| **Seitenbesen mit Stahlborsten** | | | | |
| Seitenbesen mit Stahlborsten | 11 | 6.905-619.0 | Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich. | ☐ |
| **Seitenbesen weich** | | | | |
| Seitenbesen weich | 12 | 6.905-620.0 | Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. | ☐ |
| **ANBAUSÄTZE** | | | | |
| **Anbausatz Fleet** | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 13 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | ☐ |
| **ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN** | | | | |
| **Beleuchtung** | | | | |
| Spot-Licht blau vorne | 14 | 2.853-202.0 | Spot-Licht blau für die Kehrsaugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warneinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON KM 130/300 R I BP PACK
# 1.186-149.0


15


16


17


21

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN** | | | | |
| **Kehren / Saugen** | | | | |
| Seitenbesenabdeckung | 15 | 2.851-286.0 | Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung. | ☐ |
| Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp | 16 | 2.852-814.0 | Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt. | ☐ |
| **Seitenbesen links** | | | | |
| 2. Seitenbesen links | 17 | 2.851-273.0 | Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung. | ☐ |
| **Sonstige Anbausätze** | | | | |
| Rammschutz | 18 | 2.852-620.0 | | ☐ |
| Rückspiegel | 19 | 2.852-810.0 | Seitlicher Rückfahrspiegel für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Für ein Plus an Übersicht und Sicherheit. | ☐ |
| **KABINEN UND SCHUTZDÄCHER** | | | | |
| **Schutzdach** | | | | |
| Fahrerschutzdach | 20 | 2.852-595.0 | | ☐ |
| **Fahrerschutzkabine** | | | | |
| Fahrerschutzkabine ohne Verglasung – ab Werk | 21 | 2.851-267.7 | Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.