

## KM 130/300 R I D

Die Industriekehrmaschine KM 130/300 R I vereint eine robuste Bauweise mit einfacher Bedienung und starker Kehrleistung – ideal bei hohem Schmutzaufkommen und anspruchsvollen Anwendungen.



### Bestell-Nr.

1.186-150.0

- Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
- 1300 mm Arbeitsbreite, 10.400 m²/h Flächenleistung, 300 l Behältervolumen
- Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte

### Technische Daten

|                                 |      |                    |
|---------------------------------|------|--------------------|
| EAN-Code                        |      | 4066529063175      |
| Antriebsart                     |      | Diesel             |
| Fahrantrieb                     |      | 4-Takt-Motor       |
| Motorenhersteller               |      | Yanmar             |
| Antrieb - Leistung              | kW   | 15,8               |
| Max. Flächenleistung            | m²/h | 13000              |
| Arbeitsbreite                   | mm   | 1000               |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm   | 1300               |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm   | 1550               |
| Kehrgutbehälter                 | l    | 300                |
| Steigfähigkeit                  | %    | 18                 |
| Arbeitsgeschwindigkeit          | km/h | 10                 |
| Filterfläche                    | m²   | 7,8                |
| Zuladung                        | kg   | 477                |
| Gewicht (mit Zubehör)           | kg   | 970                |
| Gewicht, betriebsbereit         | kg   | 970                |
| Gewicht inkl. Verpackung        | kg   | 970                |
| Abmessungen (L × B × H)         | mm   | 2045 × 1350 × 1430 |

### Lieferumfang

|                  |
|------------------|
| Taschenfilter    |
| Räder, vollgummi |

### Ausstattung

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Filterabreinigung automatisch                          |
| Hauptkehrwalze pendelnd                                |
| Servolenkung                                           |
| Saugstromregulierung                                   |
| Kehrschaufelprinzip                                    |
| Fahrantrieb vorwärts                                   |
| Fahrantrieb rückwärts                                  |
| Absaugung                                              |
| Hydr. Hochentleerung                                   |
| Außeneinsatz                                           |
| Betriebsstundenzähler                                  |
| Kehrfunktion, abschaltbar                              |
| Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Einfache, robuste Hebelbedienung

- Alle wichtigen Funktionen komfortabel über Hebel bedienbar.
- LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus.
- Praktische 1-Pedal-Bedienung mit Umschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.



## Hydraulische Hochentleerung

- Einfaches, kontaktloses und sicheres Entleeren des Kehrgruts.
- Mühelose Hochentleerung bis 1,40 m Höhe.



## Optionale Seitenbesen-Drehzahlregulierung

- Optimale Zuführung des Kehrgruts zur Kehrwalze.
- Reduziert effektiv Staubaufwirbelungen beim Kehren.
- Deutlich geringere Staubbelastung für den Anwender.

## ZUBEHÖR VON KM 130/300 R I D

### 1.186-150.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Taschenfilter</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Taschenfilter weiß                                | 1  | 6.988-657.0 | Mit einer Filterfläche von 7,8 m² erlaubt dieser Taschenfilter (900 × 440 × 300 mm) die Aufnahme großer Mengen sehr feiner Stäube. Auf Kehr- und Saugmaschine KM 130/300 R D Classic abgestimmt. | ■ |
| Taschenfilter grün                                | 2  | 6.988-658.0 | Wasserresistenter Taschenfilter mit den Maßen 900 × 440 × 300 mm für sehr feine Stäube. 7,8 m² große Filterfläche zur Aufnahme größerer Mengen Staus. Für KM 130/300 R D Classic geeignet.       | □ |
| <b>HAUPTKEHRWALZE</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Standardkehrwalze</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Hauptkehrwalze Standard                           | 3  | 6.987-438.0 | Robuste Standardkehrwalze mit nassester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.                                                                  | ■ |
| <b>Hauptkehrwalze weich</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Hauptkehrwalze weich                              | 4  | 6.987-460.0 | Mit PP-Borstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.                                                                                                       | □ |
| Hauptkehrwalze weich/Natur                        | 5  | 6.987-440.0 | Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.                                                                                                                 | □ |
| <b>Hauptkehrwalze hart</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Hauptkehrwalze hart                               | 6  | 6.987-439.0 | Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.                                                                                                                                            | □ |
| <b>SEITENBESEN</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Seitenbesen Standard</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Seitenbesen Standard                              | 7  | 6.987-083.0 | Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.                                                                                                              | ■ |
| <b>Seitenbesen hart</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Seitenbesen hart                                  | 8  | 6.905-773.0 | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nassefest, leicht abrasiv.                                                                                                                      | □ |
| <b>Seitenbesen mit Stahlborsten</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Seitenbesen mit Stahlborsten                      | 9  | 6.905-619.0 | Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.                                                                                                                     | □ |
| <b>Seitenbesen weich</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Seitenbesen weich                                 | 10 | 6.905-620.0 | Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nassefest, für den Innen- und Außenbereich.                                                                                                                | □ |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| ABS Plug-in Connect Module                        | 11 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul <sup>9</sup> werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | □ |
| <b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Beleuchtung</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Spot-Licht blau vorne                             | 12 | 2.853-202.0 | Spot-Licht blau für die Kehr- und Saugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warneinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.     | □ |
| <b>Kehren / Saugen</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Seitenbesenabdeckung                              | 13 | 2.851-286.0 | Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.                                                                                                                                 | □ |
| Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp                | 14 | 2.852-814.0 | Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.                  | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

|                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>15</b></p> |  <p><b>19</b></p> |  <p><b>20</b></p> |  <p><b>21</b></p> |  <p><b>22</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

☐ Mögliches Zubehör.