KM 130/300 R I LPG

Die Industriekehrmaschine KM 130/300 R I LPG mit Stahlrahmen bietet einfache Bedienung und hohe Flächenleistung für anspruchsvolle Anwendungen im Außen- und belüfteten Innenbereich

Made in Europe



Bestell-Nr.	1.186-151.0

- Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
- 1300 mm Arbeitsbreite, 10.400 m²/h Flächenleistung, 300 l Behältervolumen
- Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte

Technische Daten		
EAN-Code		4066529063182
Antriebsart		LPG
Fahrantrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Kubota
Antrieb – Leistung	kW	17,5
Max. Flächenleistung	m²/h	13000
Arbeitsbreite	mm	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1300
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1550
Kehrgutbehälter	l	300
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	10
Gewicht (mit Zubehör)	kg	920
Gewicht, betriebsbereit	kg	920
Gewicht inkl. Verpackung	kg	920
Abmessungen (L × B × H)	mm	2082 × 1345 × 1469

Lieferumfang
Taschenfilter
Räder, vollgummi

Ausstattung
Filterabreinigung automatisch
Hauptkehrwalze einstellbar
Hauptkehrwalze pendelnd
Servolenkung
Saugstromregulierung
Kehrschaufelprinzip
Fahrantrieb vorwärts
Fahrantrieb rückwärts
Absaugung
Hydr. Hochentleerung
Außeneinsatz
Inneneinsatz
Betriebsstundenzähler
Kehrfunktion, abschaltbar
Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

KM 130/300 R I LPG, 1.186-151.0, 2026-11-13





Einfache Hebelbedienung

- Alle wichtigen Funktionen komfortabel über Hebel bedienbar.
- LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus.
- Praktische 1-Pedal-Bedienung mit Umschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.



Hydraulische Hochentleerung

- Einfaches, kontaktloses und sicheres Entleeren des Kehrguts.
- Mühelose Hochentleerung bis 1,40 m Höhe.



Optionale Seitenbesen-Drehzahlregulierung


- Optimale Zuführung des Kehrguts zur Kehrwalze.
- Reduziert effektiv Staubaufwirbelungen beim Kehren.
- Deutlich geringere Staubbelastung für den Anwender.

KM 130/300 R I LPG, 1.186-151.0, 2026-11-13

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R I LPG
1.186-151.0


1



2


3, 5–6


4


7


8


9


10


11


12

13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschenfilter				
Taschenfilter weiß	1	6.988-657.0	Mit einer Filterfläche von 7,8 m² erlaubt dieser Taschenfilter (900 × 440 × 300 mm) die Aufnahme großer Mengen sehr feiner Stäube. Auf Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D Classic abgestimmt.	■
Taschenfilter Farbe grün	2	6.988-658.0	Wasserresistenter Taschenfilter mit den Maßen 900 × 440 × 300 mm für sehr feine Stäube. 7,8 m² große Filterfläche zur Aufnahme größerer Mengen Staubs. Für KM 130/300 R D Classic geeignet.	☐
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	3	6.987-438.0	Hauptkehrwalze mit nässebeständiger Kunststoffbeborstung für gängige harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für normale Verschmutzungen und auf hohe Verschleißfestigkeit geprüft.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-460.0	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	☐
Hauptkehrwalze weich/Natur	5	6.987-440.0	Hauptkehrwalze mit weichen Naturborsten aus Arenga-Faser speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich	☐
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-439.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	7	6.987-083.0	Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	8	6.905-773.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	☐
Seitenbesen mit Stahlborsten				
Seitenbesen mit Stahlborsten	9	6.905-619.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	☐
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	10	6.905-620.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	11	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Beleuchtung				
Spot-Licht blau vorne	12	2.853-202.0	Spot-Licht blau für die Kehrsaugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warneinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.	☐
Kehren / Saugen				
Seitenbesenabdeckung	13	2.851-286.0	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	☐
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R I LPG
1.186-151.0


15


19


20


21


22

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	15	2.851-273.0	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz	16	2.852-620.0		☐
Rückspiegel	17	2.852-810.0	Seitlicher Rückfahrspiegel für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Für ein Plus an Übersicht und Sicherheit.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzdach	18	2.852-595.0		☐
Fahrerschutzkabine				
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer – ab Werk	19	2.851-269.7	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	☐
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung – ab Werk	20	2.851-267.7	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend	21	4.515-328.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	☐
BEREIFUNG				
Radsatz Luft	22	4.515-332.0	Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.