NT 22/1 AP TE L

Ideal für Handwerker: Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap mit Gerätesteckdose (mit Automatikanlauf), starker Saugleistung und halbautomatischer Abreinigung. Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät.



Made in Europe

Bestell-Nr. **1.378-611.0**

- 22-l-Behälter, geringes Gewicht, Staubklasse L
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
- Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter, Werkzeugmuffe

Technische Daten		
EAN-Code		4054278290515
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	1
Spannung	**V**	220 – 240
Frequenz	**Hz**	50 – 60
Luftmenge	**l/s**	72
Vakuum	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Behälterinhalt	**l**	22
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1300
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	6
Schalldruckpegel	**dB(A)**	72
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	6,1
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	380 × 372 × 503


Lieferumfang
Länge Saugschlauch: 1,9 m
Krümmer: Kunststoff
Anzahl Saugrohre: 2 Stück
Länge Saugrohre: 505 mm
Material Saugrohre: Stahl, verchromt
Anzahl Filtertüten: 1 Stück
Material Filtertüte: Vlies
Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
Fugendüse
Patronenfilter: PES
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge

Ausstattung
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
Schutzklasse: I
Stopplenkrolle

NT 22/1 Ap Te L, 1.378-611.0, 2026-11-06









Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.

Halbautomatische Filterabreinigung Ap

- Optimale Filterabreinigung per Knopfdruck.
- Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
- Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.

Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich.
- Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig.
- PES-Patronenfilter ist auswaschbar.

NT 22/1 Ap Te L, 1.378-611.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON NT 22/1 AP TE L
1.378-611.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Patronenfilter PES				
Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger	1	2.889-219.0	Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.	■
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0	2	2.889-199.0	Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmer, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0	3	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	☐
Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0	4	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	☐
Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0	5	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	☐
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken	6	2.899-811.0	Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff mit Parkhaken, Bürststreifen und Gummilippen in DN 35. Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Breite 300 mm.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm	7	2.889-152.0	Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.	☐
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm	8	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Autosaugdüsen				
Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.	☐
Autodüse, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	11	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	12	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	13	6.902-074.0	Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.	■
Saugrohre, Kunststoff				
Saugrohr, 2 x, HV und NT, DN 35, Länge 505 mm, Kunststoff, Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	14	2.889-218.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 22/1 AP TE L
1.378-611.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss				
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0	15	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35.	■
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	16	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	☐
SAUGER				
Düsen				
Flexible Fugendüse	17	2.863-374.0	Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.	☐
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 22/1	18	2.889-217.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse L, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	☐
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	19	2.889-134.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	20	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	21	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	22	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.	☐
Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0	23	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Bohrstaubdüse DN 35	24	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	25	2.863-026.0	Der Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	☐
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	26	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	27	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.