MC 150

Kompakt, stark, vollgefedert: Die MC 150 ist der komfortable, multifunktionale Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz in der 3,5-t-Klasse.



Made in Europe

Geprüft & empfohlen

HVO GEEIGNET

Bestell-Nr.	1.442-237.2

- Schnellstartfunktion
- Ganzjahreseinsatz
- Allradantrieb mit Traktionskontrolle (Differenzialsperre opt.)

Technische Daten		
EAN-Code		4066529041425
Antrieb		Diesel
Fahrantrieb		Allradantrieb
Motorenhersteller		Kubota
Motorleistung	**kW**	48
Hubraum	**cm³**	2434
Zylinder		4
Abgasnorm		STAGE V
Kraftstofftank	**l**	50
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	0 - 40
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	0 - 40
Radstand	**mm**	1700
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	3500
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	2050
Abmessungen (L × B × H)		3412 × 1220 × 1979

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung
Klimaanlage

MC 150, 1.442-237.2, 2026-11-06





Kompakte 3,5-Tonnen-Klasse

- Volle Gehwegtauglichkeit dank des geringen zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 t.
- Klassenbeste Wendigkeit und 100 % Spurtreue für angenehmes Arbeiten in engen Bereichen.
- Großer potenzieller Anwenderkreis, da ab Führerscheinklasse B fahrbar.



Bester Fahrkomfort dank vollgefedertem Fahrwerk

- Vollgefedertes, hydraulisches Fahrwerk mit Einzelradaufhängung für ermüdungsarme Transportfahrten.
- Gleichbleibender Federungskomfort unabhängig vom Beladungszustand dank automatischer Niveauregulierung.
- 1999 mm Fahrzeughöhe ermöglichen problemlose Arbeitseinsätze in Parkhäusern und Tiefgaragen.



Leistungsstarke Hydraulikanlage

- Mit Tandemzahnrad-Pumpe 2 × 40 l/min (80 l/min frontseitig).
- Zusätzlicher Hydraulikkreis mit 23 l/min für den Betrieb des Hochdruckreinigers.
- Vier doppelwirkende Hydraulikanschlüsse vorne und 2 hinten für Anbaugeräte.

MC 150, 1.442-237.2, 2026-11-06