HD 4/10 EX PLUS CLASSIC



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

1-2 h

Bestell-Nr. **1.520-998.0**

- Robustes, kompaktes Gerät, einfach zu bedienen
- Automatische Druckentlastung, Zuggriff, Räder und Schlauchtrommel
- 8 m HD-Schlauch, Powerdüse, Rotordüse

Technische Daten

EAN-Code		4054278841267
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	1
Spannung	**V**	220
Frequenz	**Hz**	50
Fördermenge	**l/h**	400
Arbeitsdruck	**bar**	100 – max. 145
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	17,7
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	20,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	335 × 320 × 845

Lieferumfang

Powerdüse

Ausstattung

3-Kolben-Axial-Pumpe: Mit Edelstahlkolben



Kompakte Bauweise

- Sehr einfacher Transport dank des geringen Gewichts.
- Platzsparend und einfach zu verstauen.

Hohe Zuverlässigkeit

- Automatische Druckentlastung schützt Hydraulikkomponenten.
- Bewährtes Hochdrucksystem und langlebiger Motor.
- Integrierte Schlauchtrommel schützt Hochdruckschlauch bei Lagerung u. Transport.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON HD 4/10 EX PLUS CLASSIC
1.520-998.0


1


2–3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKPISTOLEN				
Handspritzpistolen				
Hochdruckpistole	1	9.751-376.0		■
STRAHLROHRE				
Strahlrohr				
Strahlrohr 600mm	2	9.751-140.0	600 mm langes, verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung. Nicht drehbar.	■
Strahlrohr 850 mm	3	9.751-146.0	Verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung für Hochdruckreiniger der Classic-Reihe von Kärcher. Nicht drehbar. Länge: 850 mm.	☐
ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)				
Dreckfräser, klein				
Rotorduese, Klein, 028	4	4.747-030.0	Volle Kraft gegen hartnäckigsten Schmutz: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 028 überzeugt mit einer bis zu 50% höheren Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger.	■
DÜSENVERSCHRAUBUNG / ABSTANDHALTER				
Düsenverschraubung				
Düsenverschraubung	5	5.401-210.0	Zum Schutz und zur Verschraubung von Kärcher Powerdüsen am Strahlrohr (M 18 × 1,5 IG).	■
STROMGENERATOR				
PGG 3/1	6	1.042-207.0	Benzinbetrieben, mit 2,8 kW Leistung, pannensicheren Rädern und 15-l-Tank: Synchrongenerator PGG 3/1 für bis zu 12 Stunden unabhängig von externen Stromquellen an vielen Einsatzorten.	☐
PGG 6/1	7	1.042-208.0	Mit einer Leistung von 5 kW überzeugt der benzinbetriebene Synchrongenerator PGG 6/1 mit bis zu 10 Stunden autarker Stromversorgung bei vielen gewerblichen und kommunalen Anwendungen.	☐
MEHRFACHDÜSEN				
Dreifachdüsen				
Dreifachdüse, 028	8	4.767-144.0	Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.	☐
BODEN- UND FLÄCHENREINIGER				
Flächenreiniger FR Classic				
Flächenreiniger FR Classic	9	2.643-476.0	Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck.	☐
Flächenreiniger FR 30				
Flächenreiniger FR 30	10	2.642-997.0	Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐
Gerätespezifische Düsenkits für FR Classic				
Düsenkit für FR Classic, 034	11	2.885-313.0	Passendes, gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FR Classic.	☐
SCHAUMSYSTEME				
Becher-Schaumlanze				
Becher-Schaumlanze, 1200 l/h –	12	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5 , stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde	13	2.880-001.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.