TB

Nutzfahrzeug-Waschanlage zur leistungsstarken Reinigung von Lkw und Bussen. Konfigurierbar und flexibel an unterschiedliche Standortbedingungen anpassbar.



Made in Europe

KONFIGURIERBAR

Bestell-Nr.	1.534-052.2

- Flexible Anpassung an jeden Standort
- Vier anpassbare Waschhöhen, feuerverzinkter Stahlbau
- Patentierte Seitenbürstenlagerung

Technische Daten		
Waschplatzbedarf	**mm**	2800 × 4800 × 5990
Waschhöhe	**mm**	3600, 4250, 4600, 5050
Anlagenhöhe	**mm**	4539, 5189, 5539, 5989
Anlagenhöhe mit Spritzschutz	**mm**	4597, 5247, 5597, 6047
Anlagenbreite mit Spritzschutz	**mm**	5000
Anlagenbreite mit rotierenden Seitenbürsten	**mm**	4830
Frischwasseranschluss Volumen	**l/min**	100
Frischwasseranschluss Druck	**bar**	4 / 6
Leistungsaufnahme	**kW**	5,3
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3
Spannung	**V**	400
Frequenz	**Hz**	50
Software Updates verfügbar bis		2031-01-01

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung
Individuelle Bürstenbestückung
Flexibles Bedienpult

TB, 1.534-052.2, 2026-11-06





Patentierte Seitenbürstenlagerung

- Bürsten können sich ungehindert in alle Richtungen bewegen.
- Kein Verbiegen der Wellen.
- Anpressdruck wird individuell an das Fahrzeug angepasst für ein optimales Waschergebnis.



Steuerung mit integriertem Touchscreen

- Flexible Gestaltung aller Parameter.
- Individuelle Adaption an jeden Fuhrpark.



Flexible Anpassung an jeden Standort

- Vier verschiedene Waschhöhen, die bis zu 300 mm verringert werden können, in Schritten von jeweils 100 mm.
- Anlagenbreite kann um 100 mm auf jeder Seite verringert werden.

TB, 1.534-052.2, 2026-11-06

ZUBEHÖR VON TB
1.534-052.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WASSERRECYCLING FÜR PKW- U. LKW WASCHANLAGEN				
Physikalische Wasserrecyclingsysteme				
WRP 8000	1	1.217-051.0	Das Wasserrecyclingsystem WRP 8000 hat eine Durchflussleistung von 8000 l/h und reduziert den Frischwasserverbrauch um 52 % bis 85 %.	☐

☐ Mögliches Zubehör.