

TB

Nutzfahrzeug-Waschanlage zur effizienten Reinigung von Lkw und Bussen. Modular aufgebaut und flexibel an unterschiedliche Standortbedingungen anpassbar.



Bestell-Nr.

1.534-052.2

- Flexible Anpassung an jeden Standort
- Vier anpassbare Waschhöhen, feuerverzinkter Stahlbau
- Langlebiges Bürstensystem, patentierte Seitenbürstenlagerung

Technische Daten

Waschplatzbedarf	mm	2800 × 4800 × 5990
Waschhöhe	mm	3600, 4250, 4600, 5050
Anlagenhöhe	mm	4539, 5189, 5539, 5989
Anlagenhöhe mit Spritzschutz	mm	4597, 5247, 5597, 6047
Anlagenbreite mit Spritzschutz	mm	5000
Anlagenbreite mit rotierenden Seitenbürsten	mm	4830
Frischwasseranschluss Volumen	l/min	100
Frischwasseranschluss Druck	bar	4 / 6
Leistungsaufnahme	kW	5,3
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Software Updates verfügbar bis		2031-01-01

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Individuelle Bürstenbestückung
Flexibles Bedienpult



Patentierte Seitenbürstenlagerung

- Bürsten können sich ungehindert in alle Richtungen bewegen.
- Kein Verbiegen der Wellen.
- Anpressdruck wird individuell an das Fahrzeug angepasst für ein optimales Waschergebnis.



Steuerung mit integriertem Touchscreen

- Flexible Gestaltung aller Parameter.
- Individuelle Adaption an jeden Fuhrpark.



Flexible Anpassung an jeden Standort

- Vier verschiedene Waschhöhen, die bis zu 300 mm verringert werden können, in Schritten von jeweils 100 mm.
- Anlagenbreite kann um 100 mm auf jeder Seite verringert werden.