

## BP 3.200 HOME

Das leistungsfähige Hauswasserwerk BP 3.200 Home mit integriertem Druckausgleichsbehälter pumpt preiswertes Brauchwasser vollautomatisch durch das ganze Haus.



Bestell-Nr.

1.645-750.0

- Max. Fördermenge < 3200 l/h, Förderhöhe 36 m, Druck bis max. 3,6 bar
- Integrierter Druckausgleichsbehälter: 19 l, Thermosicherung, Wasserablassventil
- Anschlussadapter PerfectConnect für Pumpen G1

### Technische Daten

|                          |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| EAN-Code                 |     | 4054278915999   |
| Nennleistungsaufnahme    | W   | 600             |
| Fördermenge max.         | l/h | < 3200          |
| Förderhöhe               | m   | max. 36         |
| Druck                    | bar | max. 3,6        |
| Arbeitsdruck             | bar | 1,5 – 2,8       |
| Ansaughöhe max.          | m   | 8               |
| Fördertemperatur         | °C  | max. 35         |
| Anschlussgewinde         |     | G1              |
| Anschlusskabel           | m   | 1               |
| Spannung                 | V   | 230             |
| Frequenz                 | Hz  | 50              |
| Farbe                    |     | Schwarz         |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg  | 10,4            |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg  | 12,9            |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm  | 439 × 269 × 517 |

### Lieferumfang

Inkl. 2 Anschluss-Adapter für Pumpen G1

### Ausstattung

Integrierter Druckausgleichsbehälter: 19 l  
 Integrierte Druckanzeige  
 Spritzwassergeschützter An-/Aus-Schalter  
 Thermosicherung  
 Edelstahl-Flansch und -Welle  
 Inkl. Rückschlagventil  
 Separate Einfüllöffnung  
 Wasserablassventil



## Integrierte Thermosicherung

- Schutz der Pumpe vor Überhitzung.



## Flansch und Welle aus Edelstahl

- Mit Komponenten aus Edelstahl und Messing.

## Konstruiert für den Dauereinsatz im professionellen und industriellen Betrieb

- Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.

## ZUBEHÖR VON BP 3.200 HOME 1.645-750.0



|                                                        |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTER / ANSCHLÜSSE</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Adapter Anschluss                                      | 1  | 6.997-473.0 | Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.                                                                    | ■                        |
| Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"    | 2  | 2.997-113.0 | Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.            | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)     | 3  | 2.997-115.0 | Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm) | 4  | 2.997-116.0 | Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.           | <input type="checkbox"/> |
| Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein     | 5  | 6.997-359.0 | Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).                         | <input type="checkbox"/> |
| Anschlusssatz Basic                                    | 6  | 6.997-358.0 | Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.               | <input type="checkbox"/> |
| Anschlusssatz Premium                                  | 7  | 6.997-340.0 |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Sauggarnitur 3,5 m                                     | 8  | 2.997-110.0 | Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.      | <input type="checkbox"/> |
| Sauggarnitur 7,0 m                                     | 9  | 2.997-111.0 | Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.        | <input type="checkbox"/> |
| Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm)        | 10 | 2.997-112.0 | 1,5-m-Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Pumpenvorfilter gross                                  | 11 | 2.997-210.0 | Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.       | <input type="checkbox"/> |
| Pumpenvorfilter klein                                  | 12 | 2.997-211.0 | Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.                | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter mit Rückflusstopp, Premium                  | 13 | 6.997-341.0 | Saugfilter mit Rückflusstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hausanschlusset für Rohrleitungen G3/4                 | 14 | 2.997-125.0 | Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlusset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.          | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.