# NT 70/3

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit 70 l Behältervolumen und bis zu drei Motoren.



Made in Europe

**Bestell-Nr.** **1.667-270.0**

- 70-l-Behälter, 3 Turbinen, Schubbügel, Ablassschlauch, Kabel-/Zubehöraufnahme
- m3 Turbinen: starke Saugleistung, Bumper, große Räder
- Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4039784725386 |
| **Anzahl der Stromphasen** | **Ph** | 1 |
| **Spannung** | **V** | 220 – 240 |
| **Frequenz** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Luftmenge** | **l/s** | 3 × 74 |
| **Vakuum** | **mbar / kPa** | 254 / 25,4 |
| **Behälterinhalt** | **l** | 70 |
| **Behältermaterial** | | Kunststoff |
| **Aufnahmeleistung** | **W** | max. 3600 |
| **Standardnennweite** | | DN 40 |
| **Kabellänge** | **m** | 10 |
| **Schalldruckpegel** | **dB(A)** | 83 |
| **Farbe** | | Anthrazit |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 27,6 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 720 × 510 × 975 |

## Lieferumfang

- **Länge Saugschlauch:** 4 m
- **Krümmer:** Kunststoff
- **Anzahl Saugrohre:** 2 Stück
- **Länge Saugrohre:** 550 mm
- **Material Saugrohre:** Edelstahl
- **Breite Nass-/Trockenbodendüse:** 360 mm
- **Fugendüse**
- **Patronenfilter:** Papier
- **Ablassschlauch**
- **Schubbügel**

## Ausstattung

- **Stoßfester Umlaufschutz**
- **Schutzklasse:** II

NT 70/3, 1.667-270.0, 2026-11-06



### Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.



### Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

### Integrierter Ablassschlauch

- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.

NT 70/3, 1.667-270.0, 2026-11-06

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON NT 70/3
# 1.667-270.0


1


2


3–5


6


7–9


10


11–13


14

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M** | | | | |
| **Patronenfilter Papier** | | | | |
| Patronenfilter Papier | 1 | 6.907-038.0 | Der Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar. | ■ |
| **KRÜMMER** | | | | |
| **Krümmer, Kunststoff** | | | | |
| Krümmer, NT, DN 40, Schlauchseite Clip 2.0 | 2 | 2.889-171.0 | Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet. | ■ |
| Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 1.0 | 3 | 5.031-718.0 | Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet. | ☐ |
| Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0 | 4 | 5.031-939.0 | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ☐ |
| Krümmer, NT, DN 40, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0 | 5 | 5.032-427.0 | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ☐ |
| **Krümmer sonstige** | | | | |
| Krümmer, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 6 | 6.900-519.0 | Krümmer aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss. | ☐ |
| Krümmer, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 7 | 6.903-141.0 | Krümmer aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss. | ☐ |
| Krümmer, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 8 | 6.900-276.0 | Krümmer aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss. | ☐ |
| Krümmer, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 9 | 6.902-079.0 | Krümmer aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss. | ☐ |
| **SAUGDÜSEN** | | | | |
| **Bodendüsen** | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 360 mm | 10 | 2.889-153.0 | Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können. | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 370 mm | 11 | 6.903-018.0 | Bodendüse aus Aluminium mit Laufrollen, 370 mm Breite und Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Inklusive leicht zu wechselnden Bürststreifen und Gummilippen. | ☐ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm | 12 | 6.906-383.0 | Bodendüse aus Aluminium mit Laufrollen, 450 mm Breite und Nennweite DN 40 zum Nass-/Trockensaugen. Die mitgelieferten Bürststreifen und Gummilippen lassen sich leicht wechseln. | ☐ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm | 13 | 6.906-384.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Aluminium (DN 35) mit 370 mm Breite, inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach zu wechseln sind. | ☐ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 400 mm | 14 | 2.889-117.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 400 mm Breite und Nennweite DN 40. Inklusive leicht zu wechselnden Bürststreifen und Gummilippen. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 70/3, 1.667-270.0, 2026-11-06

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON NT 70/3
# 1.667-270.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25–26



27–28

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SAUGDÜSEN** | | | | |
| **Fugendüsen** | | | | |
| Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 300 mm | 15 | 5.130-655.0 | Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet. | ■ |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm | 16 | 2.889-130.0 | Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm. | ☐ |
| Fugendüse, NT, DN 35, Metall, 500 mm | 17 | 6.900-922.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 500 mm. | ☐ |
| Fugendüse, NT, DN 40, Metall, 400 mm | 18 | 6.905-817.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm. | ☐ |
| **Allzweckbürsten** | | | | |
| Allzweckbürste DN 35 | 19 | 6.903-863.0 | Borsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm. | ☐ |
| **Autosaugdüsen** | | | | |
| Autodüse, DN 40, 90 mm | 20 | 6.900-952.0 | Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. | ☐ |
| | 21 | 2.840-095.0 | Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipsystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | ☐ |
| **Fahrbahndüsen** | | | | |
| Fahrbahndüse NT 70 | 22 | 4.130-432.0 | Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1, NT 70/2 oder NT 70/3 Varianten. | ☐ |
| **Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°** | | | | |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45° | 23 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | ☐ |
| NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40 | 24 | 6.902-105.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | ☐ |
| **Rohrabsaugdüsen** | | | | |
| Rohrbürste 35/100 | 25 | 6.903-035.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm | ☐ |
| Rohrbürste 35/200 | 26 | 6.903-036.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm | ☐ |
| **Saugpinsel** | | | | |
| Saugpinsel DN 35 | 27 | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 × 45 mm. | ☐ |
| Saugpinsel, DN 32 | 28 | 6.903-887.0 | Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70 × 45 mm groß. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON NT 70/3
# 1.667-270.0


29


30–32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SAUGROHRE** | | | | |
| **Saugrohre, Edelstahl** | | | | |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2 | 29 | 2.889-194.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | ■ |
| Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2 | 30 | 6.902-154.0 | Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | ☐ |
| Saugrohr, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV | 31 | 6.902-081.0 | Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in Nennweite DN 40 und mit einer Länge von 550 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | ☐ |
| Saugrohr, NT, DN 40, Länge 1.000 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV | 32 | 6.906-531.0 | Das Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge 1000 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. | ☐ |
| **Saugrohre, Metall** | | | | |
| Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV | 33 | 6.900-514.0 | Das Saugrohr aus verchromtem Stahl (DN 35, Länge 505 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. | ☐ |
| **SAUGSCHLÄUCHE** | | | | |
| **Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)** | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 34 | 2.889-138.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 35 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 36 | 2.889-139.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 37 | 2.889-140.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 38 | 2.889-141.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 39 | 2.889-142.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 40 | 2.889-146.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | ☐ |
| Reparaturset für Saugschläuche DN 40, Clip 2.0 | 41 | 2.889-150.0 | Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem. | ☐ |
| **Schlauchverbindung** | | | | |
| Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde | 42 | 6.902-077.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlussteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON NT 70/3
# 1.667-270.0


43


44


45


46


47


48


49–50


51, 53–54


52


55


56

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SAUGSCHLÄUCHE** | | | | |
| **Schlauchverbindung** | | | | |
| Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde | 43 | 6.900-286.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlussteile. | ☐ |
| **Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)** | | | | |
| Reparaturset für Saugschläuche DN 40 Clip 1.0 | 44 | 2.639-873.0 | Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem. | ☐ |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe | 45 | 6.906-344.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch mit DN_40-Muffe, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 46 | 4.440-784.0 | Der Saugschlauch mit Zubehörmuffe in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 47 | 6.906-279.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 48 | 6.906-321.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 49 | 6.906-635.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 50 | 6.906-877.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| **Saugschläuche mit Konus-Verbindung** | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0 | 51 | 4.440-263.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0 | 52 | 4.440-303.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0 | 53 | 4.440-463.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0 | 54 | 4.440-466.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0 | 55 | 4.440-612.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0 | 56 | 4.440-264.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON NT 70/3
# 1.667-270.0


57



58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SAUGSCHLÄUCHE** | | | | |
| **Saugschläuche mit Konus-Verbindung** | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0 | 57 | 4.440-328.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0 | 58 | 4.440-467.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0 | 59 | 4.440-613.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0 | 60 | 4.440-616.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| **FILTERTÜTEN** | | | | |
| **Vliesfiltertüten** | | | | |
| Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90 | 61 | 2.885-753.0 | Reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück. | ☐ |
| **Papierfiltertüten** | | | | |
| Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 62 | 6.904-285.0 | Hochwertige, 3-lagige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück. | ☐ |
| **FILTER T / NT** | | | | |
| **Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb** | | | | |
| Schaumstofffilter für Nassanwendungen für Nass-/Trockensauger NT 70, NT 72/2 | 63 | 2.889-083.0 | Schnell trocknender Schaumstofffilter zur Nassanwendung für Nass-/Trockensauger von Kärcher, die über eine mechanische Schwimmerabschaltung verfügen. | ☐ |
| **Nassfilterbeutel** | | | | |
| Nassfilterbeutel | 64 | 6.904-252.0 | Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest. | ☐ |
| **Stofffilter** | | | | |
| Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 65 | 6.904-282.0 | Membran-/Stofffilter – BIA-C – aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger. | ☐ |
| **VERBINDUNGSMUFFEN** | | | | |
| **Anbausatz Y-Stück** | | | | |
| Anbausatz Y-Stück | 66 | 2.637-217.0 | Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger. | ☐ |
| **Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)** | | | | |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35 | 67 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | ☐ |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40 | 68 | 5.407-006.0 | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | ☐ |
| Anschlussmuffe C DN 35 | 69 | 5.407-112.0 | Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend. | ☐ |
| **Reduziermuffen** | | | | |
| NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, elektrisch leitend | 70 | 5.407-108.0 | Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON NT 70/3
# 1.667-270.0


71


72


73


74


75


76


77


78

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **VERBINDUNGSMUFFEN** | | | | |
| **Reduziermuffen** | | | | |
| Adapter Reduzierstück von DN 40 auf DN 35 | 71 | 6.902-017.0 | Reduzierstück, mit dem Zubehör (Polsterdüse, Fugendüse usw.) mit Anschlusskonus DN 35 mit einem Zubehörteil (Krümmer oder Saugrohr) mit Anschlusskonus DN 40 verbunden werden kann. | ☐ |
| Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35 | 72 | 5.407-113.0 | Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem. | ☐ |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32 | 73 | 6.902-072.0 | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern. | ☐ |
| **ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER** | | | | |
| Profireinigungsset NT DN 40 | 74 | 2.637-353.0 | Professionelles Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Profireinigungsset NT besteht aus Saugschlauch, Krümmer, 2 Saugrohren, Fugendüse und Bodendüse. | ☐ |
| Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35 | 75 | 2.862-166.0 | Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40. | ☐ |
| NT Zubehörset zur Absaugung Späne, DN 50 | 76 | 2.640-760.0 | Das Zubehörset in Nennweite DN 50 unterstützt das Absaugen von Spänen mit dem Nass-/Trockensauger. Es besteht aus einem ölbeständigen Saugschlauch, einer Fugendüse und einer Gummisaugdüse. | ☐ |
| **SONSTIGES ZUBEHÖR NT** | | | | |
| Zyklonvorabscheider CS 40 Me | 77 | 2.863-026.0 | Der Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | ☐ |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 | 78 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.