

NT 65/2 TACT²

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 65/2 Tact² serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.



Bestell-Nr. 1.667-286.0

- 65-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Schubdüse
- Automatische Filterabreinigung Tact² für das Saugen sehr großer Feinstaubmengen
- Zubehör elektrisch leitend, Bodendüse Adv 360 mm, Flachfilterfilter Wet & Dry

Technische Daten

EAN-Code		4039784714953
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	65
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	24,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	31,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	575 × 490 × 880

Lieferumfang

Länge Saugschlauch:	4 m
Typ Saugschlauch:	Elektrisch leitend
Krümmen:	Elektrisch leitend
Anzahl Saugrohre:	2 Stück
Länge Saugrohre:	550 mm
Material Saugrohre:	Edelstahl
Breite Nass-/Trockenbodendüse:	360 mm
Fugendüse	
Ablassschlauch (ölbeständig)	
Flachfilterfilter:	Zellulosefasermaterial
Schubdüse	


Ausstattung

Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
Antistatiksystem
Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact ²
Stoßfester Umlaufschutz
Schutzklasse: I
Stopplenkrolle



Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.



Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.



Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der Flachfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.
- Über 1000 Kilogramm Feinstaub der Kategorie A können gesaugt werden, ohne auch nur an einen Filterwechsel zu denken.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	1	6.907-276.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M für: NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² und NT 75/2 Tact ² Me.	■
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung	2	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	3	6.907-277.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, NT, DN 40, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0	4	2.889-172.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörsseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 1.0	5	5.031-718.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörsseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0	6	5.031-939.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörsseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen, NT, DN 40, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0	7	5.032-427.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörsseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen sonstige				
Krümmen, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörsseite Konus	8	6.900-519.0	Krümmen aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörsseite über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörsseite Konus	9	6.903-141.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörsseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörsseite Konus	10	6.900-276.0	Krümmen aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörsseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörsseite Konus	11	6.902-079.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörsseitig über einen Konusanschluss.	□
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 360 mm	12	2.889-153.0	Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können.	■
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm	13	2.889-173.0	Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen. Breite: 300 mm.	□
Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm	14	2.889-174.0	Bodendüse aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 40 zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 370 mm	15	6.903-018.0	Bodendüse aus Aluminium mit Laufrollen, 370 mm Breite und Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Inklusive leicht zu wechselnden Bürststreifen und Gummilippen.	☐
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm	16	6.906-383.0	Bodendüse aus Aluminium mit Laufrollen, 450 mm Breite und Nennweite DN 40 zum Nass-/Trockensaugen. Die mitgelieferten Bürststreifen und Gummilippen lassen sich leicht wechseln.	☐
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm	17	6.906-384.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Aluminium (DN 35) mit 370 mm Breite, inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach zu wechseln sind.	☐
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 400 mm	18	2.889-117.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 400 mm Breite und Nennweite DN 40. Inklusive leicht zu wechselnden Bürststreifen und Gummilippen.	☐
Fugendüsen				
Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 300 mm	19	5.130-655.0	Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.	☒
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	20	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	☐
Fugendüse, NT, DN 35, Metall, 500 mm	21	6.900-922.0	Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 500 mm.	☐
Fugendüse, NT, DN 40, Metall, 400 mm	22	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	☐
Allzweckbürsten				
Allzweckbürste DN 35	23	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.	☐
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	☐
	25	2.840-095.0	Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipsystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	26	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	27	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Rohrabsaugdüsen				
Rohrbürste 35/100	28	6.903-035.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Rohrabsaugdüsen				
Rohrbürste 35/200	29	6.903-036.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	☐
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	30	2.889-194.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2	31	6.902-154.0	Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	32	6.902-081.0	Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in Nennweite DN 40 und mit einer Länge von 550 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 1.000 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	33	6.906-531.0	Das Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge 1000 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.	☐
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	34	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	☐
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	35	6.900-514.0	Das Saugrohr aus verchromtem Stahl (DN 35, Länge 505 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.	☐
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	36	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	37	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	38	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	39	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	40	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	41	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	42	2.889-146.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaupjahr 2017)				
Reparaturset für Saugschläuche DN 40, Clip 2.0	43	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	☐
Schlauchverbindung				
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	44	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	☐
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	45	6.900-286.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.	☐
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaupjahr 2016)				
Reparaturset für Saugschläuche DN 40 Clip 1.0	46	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	☐
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe	47	6.906-344.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	48	4.440-678.0	Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	49	6.906-279.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	50	6.906-321.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0	51	6.906-714.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	52	4.440-728.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch mit Krümmer und PFC-Modul in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	53	6.906-635.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	54	6.906-877.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschläuche mit Konus-Verbindung				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	55	4.440-263.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	56	4.440-303.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Konus-Verbindung				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	57	4.440-463.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	58	4.440-466.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	59	4.440-612.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	60	4.440-264.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0	61	4.440-328.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	62	4.440-467.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	63	4.440-613.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	64	4.440-616.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	☐
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	Hochwertige, 3-lagige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	☐
FILTER T / NT				
Flachfilter HEPA, Staubklasse H				
Flachfilter HEPA-14 (H14), Staubklasse H, aus Glasfasermaterial	67	6.904-364.0	Für Nass-/Trockensauger: Flachfilter HEPA-14 (H14) aus hochwertigem Glasfasermaterial. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	☐
Nassfilterbeutel				
Nassfilterbeutel	68	6.904-252.0	Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	☐
Stofffilter				
Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	69	2.414-003.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2.	☐
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	70	6.904-282.0	Membran-/Stofffilter – BIA-C – aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anbausatz Y-Stück				
Anbausatz Y-Stück	71	2.637-217.0	Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	72	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	☐
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	73	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	☐
Anschlussmuffe C DN 35	74	5.407-112.0	Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe elektrisch leitend in DN 40 für Zubehör DN 35	75	5.407-109.0	Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe C DN 40	76	5.407-111.0	Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, DN 26-36, elektrisch leitend	77	5.453-042.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	78	5.453-048.0	Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	79	5.453-050.0	Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	80	5.453-016.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch.	☐
	81	5.453-026.0	Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	☐
	82	6.902-059.0	Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	☐
	83	6.902-095.0	Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	☐
Reduziermuffen				
NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, elektrisch leitend	84	5.407-108.0	Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERBINDUNGSMUFFEN				
Reduziermuffen				
Adapter Reduzierstück von DN 40 auf DN 35	85	6.902-017.0	Reduzierstück, mit dem Zubehör (Polsterdüse, Fugendüse usw.) mit Anschlusskonus DN 35 mit einem Zubehöerteil (Krümmer oder Saugrohr) mit Anschlusskonus DN 40 verbunden werden kann.	☐
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	86	5.407-113.0	Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	87	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	☐
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	88	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	☐
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER				
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	89	2.638-147.0	Elektrisch leitendes Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Saugset besteht aus Saugschlauch, Krümmer, Bodendüse, Fugendüse und 2 Saugrohren.	☐
Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35	90	2.862-166.0	Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	91	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	☐
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	92	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN				
UBS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	93	2.642-602.0	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Verlängerungskabel	94	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐
ENTLEERHILFEN				
Siebkörbe				
Siebkorb IVC	95	5.731-645.0	Spänesieb aus Kunststoff, perforiert, mit Innengewinde. Zum Schutz des Ablassschlauchs vor stark abrasivem Sauggut wie beispielsweise groben Spänen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.