NT 75/1 ME EC M Z22

Der Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec M Z22 der Staubklasse M ist zertifiziert gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU) zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.



Made in Europe

Bestell-Nr.	1.667-332.0

- 75-l-Edelstahlbehälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M, Schubbügel
- Bürstenloser EC-Motor (5000 h), Zulassung brennbare Stäube Zone 22
- Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Fugendüse

Technische Daten

EAN-Code		4054278964188
Spannung	**V**	220 – 240
Frequenz	**Hz**	50 – 60
Luftmenge	**l/s**	61
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22
Behälterinhalt	**l**	75
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1000
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	**m**	10
Kabelmaterial		Gummi
Schalldruckpegel	**dB(A)**	76
Farbe		Silber
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	25,1
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	31,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	695 × 540 × 1012

Lieferumfang

Sicherheitsfiltersack: 0 Stück
Länge Saugschlauch: 4 m
Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
Anzahl Saugrohre: 2 Stück
Länge Saugrohre: 550 mm
Material Saugrohre: Edelstahl
Krümmer: Elektrisch leitend
Anzahl Filtertüten: 1 Stück
Material Filtertüte: Vlies
Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
Fugendüse
Edelstahlbehälter
Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
Schubbügel

Ausstattung

Antistatiksystem
Schutzklasse: I
Stopplenkrolle
Staubklasse: M
Behältermaterial: Edelstahl

NT 75/1 Me Ec M Z22, 1.667-332.0, 2026-11-06





Zertifiziert für Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU)

- Höchste Anwendersicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.
- Geeignet zur Entfernung von Stäuben der Staubklasse M.



Bürstenloser EC-Motor

- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer (5.000 Stunden).



Antistatiksystem

- Durchgängiges Antistatiksystem mit elektrisch leitendem Zubehör.


NT 75/1 Me Ec M Z22, 1.667-332.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON NT 75/1 ME EC M Z22
1.667-332.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für einmotorige NT Tact- und NT Ap-Modelle	1	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer, NT, DN 40, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zertifiziert für Zone 22	2	2.889-366.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40. Mit Clip-2.0- und Konusanschluss und zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm, Zertifiziert für Zone 22	3	2.889-369.0	Kunststoff-Bodendüse mit 360 mm Breite und Nennweite DN 40. Sie ist für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU zertifiziert.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm, Zertifiziert für Zone 22	4	2.889-390.0	Bodendüse aus Aluminium in DN 40 mit 450 mm Breite. Sie ist für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU zertifiziert.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, Länge 300 mm, Zertifiziert für Zone 22	5	2.889-368.0	Zum Saugen in Fugen und Ecken: Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 und 300 mm Länge. Zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
Allzweckbürsten				
Allzweckbürste, DN 35, Zertifiziert für Zone 22	6	2.889-411.0	Allzweckbürste in DN 35 zum schonenden Absaugen von Oberflächen und zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. Reduziermuffe ist erforderlich.	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Saugrohr, 2 x, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Zertifiziert für Zone 22	7	2.889-367.0	Kärcher Saugrohrset mit 2 Edelstahlsaugrohren in Nennweite DN 40 und mit 550 mm Länge. Das Set ist zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche Zone 22				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0, Zertifiziert für Zone 22	8	2.889-364.0	Elektrisch leitender Saugschlauch mit 4 m Länge und Nennweite DN 40. Zertifiziert für Reinigungseinsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 8 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0, Zertifiziert für Zone 22	9	2.889-365.0	Elektrisch leitender Saugschlauch in Nennweite DN 40 für Reinigungseinsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. Der Schlauch ist 8 m lang.	□
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0	Reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	□
FILTER T / NT				
Stofffilter				
Kerzenfilter Holz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Kerzenfilter Holz aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	□
VERBINDUNGSMUFFEN				
Reduziermuffen				
Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, Zertifiziert für Zone 22	12	2.889-410.0	Reduziermuffe zur Nutzung der Allzweckbürste (DN 35) mit Krümmer und Saugrohr in DN 40. Sie ist zertifiziert für Einsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.