VARIOGELENK

Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.



Bestell-Nr.	2.640-733.0

Technische Daten		
EAN-Code		4039784051553
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	214 × 47 × 84



Stufenlos verstellbares Gelenk um 180°

- Deutliche Arbeitserleichterung.

Variogelenk

- Bequeme Reinigung schwer erreichbarer Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.

Flexibel drehbar um 180°

- Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität.

KOMPATIBLE GERÄTE

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Start
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Silent eco!Booster

Variogelenk, 2.640-733.0, 2026-11-13

ZUBEHÖR VON VARIOGELENK
2.640-733.0

K5 HOCHDRUCKREINIGER	
1	☐
K4 HOCHDRUCKREINIGER	
2	☐
3	☐
K3 HOCHDRUCKREINIGER	
4	☐
K2 HOCHDRUCKREINIGER	
5	☐

☐ Mögliches Zubehör.