

H 9 Q HOCHDRUCKSCHLAUCH QUICK CONNECT

Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.



Bestell-Nr. **2.641-721.0**

Technische Daten

EAN-Code		4039784361232
Temperatur	°C	max. 60
Max. Druck	bar	180
Länge	m	9
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1
Abmessungen (L × B × H)	mm	245 × 245 × 65



Ersatzschlauch 9 m

- Schneller Schlauchwechsel

Quick Connect-Anschluss

- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.

Schnellkupplungssystem

- Für bequeme Reinigung

KOMPATIBLE GERÄTE

- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini

ZUBEHÖR VON H 9 Q HOCHDRUCKSCHLAUCH QUICK CONNECT
2.641-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERSCHIEDENES				
Anti-Verdreh-Adapter	1	2.644-257.0	Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.	☐

☐ Mögliches Zubehör.