

TLA 4 TELESKOPSTRAHLROHR

Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.



Bestell-Nr. **2.644-190.0**

Technische Daten

EAN-Code		4054278684086
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	2,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	3780 × 120 × 233



Verstellbares Gelenk

- Flexible Anwendungsmöglichkeiten.



Komfortable Teleskopierung

- Die Rohre lassen sich einfach und bequem mittels Knopfdruck herausziehen.



Einfache Montage der Hochdruckpistole

- Die vorhandene Hochdruckpistole lässt sich leicht an der vorgesehenen Halterung befestigen.

KOMPATIBLE GERÄTE

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Start
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 WCM
- K Silent eco!Booster

ZUBEHÖR VON TLA 4 TELESKOPSTRAHLROHR
2.644-190.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
STRAHLROHRE				
Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz	1	2.644-191.0	Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effektiv in Kombination mit dem Kärcher Teleskopstrahlrohr.	☐

☐ Mögliches Zubehör.