
RECHTECKREGNER OS 5.320 S

Rechteckregner OS 5.320 S zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Mit einstellbarer Wassermenge (0-max.). Die maximale Beregnungsfläche beträgt 320 qm.





Bestell-Nr.	2.645-134.0

Technische Daten		
EAN-Code		4039784426344
Beregnungsfläche (2 bar)		60 - 190 m² (2 bar)
Beregnungsfläche (4 bar)		100 - 320 m² (4 bar)
Sprengbreite (2 bar)	m	12
Sprengbreite (4 bar)	m	16
Sprengweite (2 bar)	m	5 - 16
Sprengweite (4 bar)	m	6 - 20
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	546 × 160 × 88



Stufenlose Einstellung der Reichweite

- Zur gezielten Bewässerung.

In den Griff integrierte Aufhängeöse

- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.

Sprengbreitenregulierung

- Unterschiedliche Sprühwinkel zur gezielten Bewässerung.

Rechteckregner OS 5.320 S, 2.645-134.0, 2026-11-13

ZUBEHÖR VON RECHTECKREGNER OS 5.320 S 2.645-134.0


1


2


3


4

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0	20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.