HWE 860

Der elektrische Heißwassererzeuger wird in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt und kann Wasser bis auf 85 °C erwärmen.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

4-6 h

Bestell-Nr.	3.070-030.0

- Der Heißwassererzeuger (bis 85 °C) ist eine Topalternative für Öl-/Gasbrenner
- Steuerschrank, um den Hochdruckreiniger bequem und einfach anzuschließen
- Temperaturregler, Sicherheitsthermostat, Flüssigenthärtung und 2 Antriebe

Technische Daten		
EAN-Code		4039784817128
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50 – 60
Fördermenge	l/h	min. 700 – max. 1300
Anschlussleistung	kW	24
Heizleistung	kW	24
Absicherung	A	50
Zulauftemperatur	°C	bis zu 80
Mind. Zulaufmenge	l/h	min. 700
Max. Arbeitstemperatur	°C	max. 85
Boiler Inhalt Vorheizkammer	l	19
Gewicht (mit Zubehör)	kg	42
Abmessungen (L × B × H)	mm	700 × 610 × 720

Ausstattung
Temperatureinstellung
Sicherheitsthermostat

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

HWE 860, 3.070-030.0, 2026-10-30

Eigenständige Einheit komplett mit Steuerschrank und Verbindungsmaterial

- Einfacher Anschluss mit einem Hochdruckreiniger.
- Temperatureinstellung und manueller/automatischer Betrieb inklusive.
- Mitsamt Sicherheitsfunktionen und Flüssigenthärtung.

Elektrischer Warmwassererzeuger mit 24 kW

- Für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen.
- Einsatz überall dort, wo offenes Feuer oder Abgase nicht gestattet sind.

Hohe Arbeitstemperatur durch die 24 kW Heizleistung

- Bis 85 °C Wassertemperatur im großen integrierten (55 l) Vorlagebehälter.
- Bis zu 50 °C im Dauerbetrieb bei 700 l/h (bei einer Zulauftemperatur von 20 °C).
- Kann als Vorlagebehälter oder Durchlauferhitzer (Dauerbetrieb) verwendet werden.

HWE 860, 3.070-030.0, 2026-10-30

ZUBEHÖR VON HWE 860
3.070-030.0


1

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
GERÄTEAUFSTELLUNG				
ABS Umschaltung Wasser kalt / warm	1	2.209-805.0	Magnetventil Saugwasser	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde	2	2.880-001.0		☐
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGUNGSANLAGEN				
Zeitschaltuhr für Tages oder Wochenprogrammierung	3	6.631-415.0	Programmierbare Quarz-Wochen-Zeitschaltuhr mit 24 V/AC und Schutzklasse IP30. Ideal für eine einfache Tages- oder Wochenprogrammierung mit 7 Tagen Programmumlauf.	☐

☐ Mögliches Zubehör.