

SCHLAUCHLEITUNG TR ROHRREIN. DN6 14MPA 2

Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).



Bestell-Nr.

6.110-109.0

Technische Daten

EAN-Code		4066529064530
Max. Druck	bar	140
Anschlussgewinde		EASY!Lock
Länge	m	20
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1,9

Besonders flexibler PVC-Hochdruckschlauch

- Minimales Gewicht und optimale Handhabung.
- Druckbeständig bis 120 bar.

Anschluss: 1/8"

- Kompatibel mit Rohrreinigungsdüsen.

KOMPATIBLE GERÄTE

- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G