SCHLAUCHLEITUNG TR ROHRREIN. DN6 14MPA 3

Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).



Bestell-Nr.	6.110-110.0

Technische Daten		
EAN-Code		4066529064547
Max. Druck	bar	140
Anschlussgewinde		EASY!Lock
Länge	m	30
Gewicht inkl. Verpackung	kg	2,6

Besonders flexibler PVC-Hochdruckschlauch

- Minimales Gewicht und optimale Handhabung.
- Druckbeständig bis 120 bar.

Anschluss: 1/8"

- Kompatibel mit Rohrreinigungsdüsen.

KOMPATIBLE GERÄTE

- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C Plus + FR Classic
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/12 CX Plus + FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/15 G
- HD 8/12-4 MX Food
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HDS 8/20 G

Schlauchleitung TR Rohrrein. DN6 14MPa 3. 6.110-1110.0, 2026-11-13