# ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH, DN 6, 20 M, MAX. 250 BAR

Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).



| Bestell-Nr. | 6.390-030.0 |
|---|---|

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| EAN-Code | | 4002667205572 |
| Max. Druck | bar | 250 |
| Anschlussgewinde | | M22 × 1,5 |
| Länge | m | 20 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 3 |

### Besonders flexibler Hochdruckschlauch mit Gummi-Außendecke und Stahlgewebe

- Ideale Handhabung bei der Rohrreinigung, auch Engstellen können überwunden werden.
- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
- Druckbeständig bis 250 bar.

### Anschluss: 1/8"

- Kompatibel mit Rohrreinigungsdüsen.

# KOMPATIBLE GERÄTE

- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 St
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 8/18 -4 St EU-I