

IVR-B 20/8

Kleiner, vielseitig einsetzbarer Beistellsauger IVR-B 20/8 mit Edelstahlsammelbehälter und Seitenkanalverdichter. Geeignet zum Saugen von Stanzabfällen, Spänen und Grobstaub.



Bestell-Nr.

9.989-417.0

- Kompakte Abmessungen
- Freistehender Edelstahlsammelbehälter
- Verschleißfreier Seitenkanalverdichter mit 0,8 kW

Technische Daten

EAN-Code		4054278695099
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	39 / 140
Vakuum	mbar / kPa	90 / 9
Behälterinhalt	l	20
Nennleistungsaufnahme	kW	0,8
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	0,7
Gewicht ohne Zubehör	kg	32
Gewicht inkl. Verpackung	kg	32,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	610 × 450 × 480

Ausstattung

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell



Kompakte Abmessungen

- Einfaches Verstauen und Anbringen zwischen, auf oder unter Produktionsmaschinen.
- Die kleine Baugröße ermöglicht unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.
- Leistungsstarker Seitenkanalverdichter erlaubt vielseitige Anwendungen.



Freistehender Edelstahlsammelbehälter

- Der Sammelbehälter kann von der Bodenplatte des Geräts abgehoben werden.
- Sicherungsklammern am Deckel ermöglichen einen sicheren Transport.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Kompaktes Gerät mit 0,8 kW Aufnahmeleistung zum Saugen von Feststoffen.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.

ZUBEHÖR VON IVR-B 20/8

9.989-417.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Patronenfilter				
Filterpatrone PE M 0,7m ² m. Bohrung	1	9.979-291.0		■
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN 40	2	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN40	3	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	4	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standarddüse Alu DN40	5	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	6	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	7	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN 40 3 m	8	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN 40 5 m	9	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN 40 3 m	10	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN 40 5 m	11	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN 40 3 m	12	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN 40 5 m	13	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
HANDGRIFFE				
Handgriff gebogen 45° DN40	14	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 20/8
9.989-417.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN 50 auf DN 40	15	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐

☐ Mögliches Zubehör.