

ID 130/22 Z22 MIT ARM

Zum Einsatz in Zone 22 geeigneter Entstauber ID 130/22 Z22 mit Arm. Zum Saugen großer Mengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³). Mobil, drehstrombetrieben und mit strapazierfähigem Stahlgehäuse für den industriellen Einsatz.



Bestell-Nr. 9.990-921.0

- Automatische Filterabreinigung
- Sehr leises IE3-Radialgebläse
- 170-l-Edelstahlsammelbehälter

Technische Daten

EAN-Code		4066529201324
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Luftmenge	l/s / m³/h	369 / 1329
Vakuum	mbar / kPa	25 / 2,5
Behälterinhalt	l	170
Nennleistungsaufnahme	kW	2,2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	9
Anschlussnennweite		DN 140
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Staubklasse Hauptfilter		M
Gewicht ohne Zubehör	kg	187
Gewicht inkl. Verpackung	kg	187,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1170 × 780 × 1580



Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.






Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

- Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³).

Ausgestattet mit einem Patronenfilter

- Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten.
- Sehr effektive Filterabreinigung dank Verstärkungsgittern in den Filtertaschen.

ZUBEHÖR VON ID 130/22 Z22 MIT ARM 9.990-921.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Patronenfilter				
Filterpatrone 9m², Kat. "M", ID 130/22	1	9.980-229.0		■
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack PE für ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Schlauchschelle ø140-160x12mm	3	9.979-975.0		☐
Schlauch PU leicht DN 140	4	9.980-671.0		☐
Schlauchanschlussstutzen DN 140	5	9.982-708.0		☐
Spannring verzinkt DN 140	6	9.982-846.0		☐
Boerdeldichtring DN140, für 2mm R., EPDM	7	9.987-997.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.