RM 750 Εντατικό βαθύ καθαριστικό

Ισχυρό καθαριστικό που αφαιρεί αποτελεσματικά και τους πιο επίμονους ρύπους, όπως λάδι, γράσο, αίμα και πρωτεΐνες. Χαμηλή παραγωγή αφρού. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό με μηχανή.

pH 14
συμπυκνωμένο



Made in Germany



Ιδιότητες

- Ισχυρό βασικό καθαριστικό για χρήση σε μηχανήματα υψηλής πίεσης και μονάδες καθαρισμού δαπέδων.
- Για βαθύ καθαρισμό ιδιαίτερα λερωμένων βιομηχανικών δαπέδων.
- Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
- Γρήγορα αποτελεσματικό
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- Καθαρίζει με 98% φυσικά συστατικά
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής

Γεωργία	Μεταφορές και μηχανήματα
Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων, Καθαρισμός εξαρτημάτων
Βιομηχανία κατασκευών	Μεταφορές και μηχανήματα
Καθαρισμός κτιρίων	Καθαρισμός δαπέδου
Βοιμηχανία τροφίμων και ποτών	Καθαρισμός δαπέδου
Βιομηχανία	Απολίπανση επιφανειών
Δήμοι	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
Καταστήματα λιανικής	Καθαρισμός δαπέδου
Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων

Επιλογές χρήσης

- Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.
- Μηχανές περιποίησης δαπέδου
- χειρωνακτική

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
10 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-539.0
200 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-540.0

RM 750 Εντατικό βαθύ καθαριστικό, 0.011-135.0, 2026-11-13

Εφαρμογή

Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.

- Εφαρμόστε το κύριο μίγμα με φρέσκο νερό
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - βαθύς καθαρισμός

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Καθαρίστε την επιφάνεια σε επικαλυμμένες στρώσεις.
- Εξουδετερώστε με καθαρό νερό.

χειρωνακτική

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Ενσωματώστε το υγρό καθαριστικό
- Εξουδετερώστε με καθαρό νερό.



Οδηγίες χρήσης

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Αρχικό μείγμα	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
1000 ml	Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.	1+3	1 – 5 %	Βαρύ	270 m²
1000 ml	Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης – αφαίρεση		10 – 50 %	Βαρύ	110 m²
1000 ml	Μηχανές περιποίησης δαπέδου - βαθύς καθαρισμός		5 – 50 %	Βαρύ	370 m²
1000 ml	Μηχανές περιποίησης δαπέδου - καθαρισμός συντήρησης		1 – 5 %	Ελαφρύ-μέτριο	3300 m²
1000 ml	χειρωνακτική		5 – 50 %	Βαρύ	120 m²

RM 750 Εντατικό βαθύ καθαριστικό, 0.011-135.0, 2026-11-13