FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752

Ιδιαίτερα ισχυρός παράγοντας καθαρισμού σε βάθος για την αφαίρεση και των πιο επίμονων ρύπων και επιστρώσεων σε δάπεδα ανθεκτικά στα αλκαλικά διαλύματα. Αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες από λάδι, γράσο και ορυκτά.

pH 13
συμπυκνωμένο



Made in Germany

Ιδιότητες

- Ισχυρό βαθύ καθαριστικό για την αφαίρεση υπολειμμάτων φίλμ και βρωμιάς
- Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
- Για βαθύ καθαρισμό ιδιαίτερα λερωμένων βιομηχανικών δαπέδων.
- αφαιρεί το κερί και τις επιστρώσεις πολυμερούς
- Έχει υποβληθεί στη δοκιμή FIGR 01/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- χωρίς ανεπιθύμητες αναθυμιάσεις
- Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
- Πολύ σύντομος χρόνος αντίδρασης
- Καθαρίζει με 98% φυσικά συστατικά
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ	Καθαρισμός δαπέδου
Βιομηχανία κατασκευών	Καθαρισμός δαπέδου
Βιομηχανία	Καθαρισμός δαπέδου
Καθαρισμός κτιρίων	Καθαρισμός δαπέδου
Δήμοι	Καθαρισμός δαπέδου
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering	Καθαρισμός δαπέδου
Καταστήματα λιανικής	Καθαρισμός δαπέδου

Επιλογές χρήσης

- Μηχανές περιποίησης δαπέδου
- Μηχανές μονού δίσκου
- Ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης
- χειρωνακτική

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
10 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-813.0
200 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-814.0

FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752, 0.011-311.0, 2026-11-13

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες Kaercher Cleaning Systems Commercial A.E.E. * Μωραϊτίνη 18 * 144 52 Μεταμόρφωση * Athens, Greece * Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές) * Fax : 0030-210-2316159

Εφαρμογή

Βαθύς καθαρισμός (ρύποι)

- Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
- Χρησιμοποιήστε βούρτσα/roller/pad ή το σύστημα αναρρόφησης για μηχανές περιποίησης δαπέδου ή μηχανές μονού δίσκου
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρτσα/roller/pad, όπως χρειάζεται)
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Καθαρίστε την επιφάνεια με μηχανή και με τα κατάλληλα αξεσουάρ
- Αναρροφήστε το βρώμικο νερό από την επιφάνεια σε επικαλυπτόμενα τμήματα
- Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και εμποτίστε με νερό μέχρι όλα τα υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού να αφαιρεθούν.

Βαθύς καθαρισμός (φίλμ προστασίας)

- Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
- Χρησιμοποιήστε βούρτσα/roller/pad ή το σύστημα αναρρόφησης για μηχανές περιποίησης δαπέδου ή μηχανές μονού δίσκου
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρτσα/roller/pad, όπως χρειάζεται)
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 5-10 λεπτά, ανάλογα με το πάχος του φίλμ προστασίας
- Καθαρίστε την επιφάνεια με μηχανή και με τα κατάλληλα αξεσουάρ
- Καθαρίστε τις μη προσβάσιμες περιοχές χειρωνακτικά
- Αναρροφήστε το βρώμικο νερό από την επιφάνεια σε επικαλυπτόμενα τμήματα
- Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και εμποτίστε με νερό μέχρι όλα τα υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού να αφαιρεθούν.



Οδηγίες χρήσης

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην εφαρμόζετε σε ξύλο, λινόλαιο ή κερωμένο δαπεδο παρκέ
- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκάλια
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.
- Αποθηκεύστε μόνο σε αυθεντικό δοχείο μεταξύ -5 και +30°C
- Να φυλάσσεται μακριά από την άμεση έκθεση στον ήλιο
- Καθαρίστε τη μηχανή καθαρισμού μετά τη χρήση

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Κίνδυνος
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
- Z 20 Περιέχει Limonene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)
- Γρήγορη έναρξη
- FIGR ελεγμένο (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
1000 ml	Βαθύς καθαρισμός (φίλμ προστασίας)	20 – 50 %	Μέσης δράσης	30 – 50 m²
1000 ml	Βαθύς καθαρισμός (ρύποι)	5 – 20 %	Μέσης δράσης	50 – 200 m²
1000 ml	Καθαρισμός συντήρησης	2 – 5 %	Μέσαιο	

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες Kaercher Cleaning Systems Commercial A.E.E. * Μωραϊτίνη 18 * 144 52 Μεταμόρφωση * Athens, Greece * Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές) * Fax : 0030-210-2316159