CarpetPro ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ RM 763

Το αποτελεσματικό Carpet Pro ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ RM 763 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτινων επιφανειών.

pH 3.8
συμπυκνωμένο



Made in Germany

Ιδιότητες

- Μειώνει στο μισό τον χρόνο ξεβγάλματος.
- Λιγότερος χρόνος στέγνωσης
- Επιφάνειες στεγνώνουν ξανά γρήγορα
- Αναζωογονεί τα χρώματα και τις ίνες
- Οι ευαίσθητες σε αλκαλικά ίνες όπως μαλλί εξουδετερώνονται
- Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
- Ηπια καθαριστική δράση

Πεδία εφαρμογής

Καθαρισμός κτιρίων	Επιφάνειες με πλακάκια
Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία και ιατρεία	Επιφάνειες με πλακάκια
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering	Επιφάνειες με πλακάκια
Δήμοι	Επιφάνειες με πλακάκια
Καταστήματα λιανικής	Επιφάνειες με πλακάκια

Επιλογές χρήσης

- Μηχανές εξαγωγής σπρέι
- Καθαριστές χαλιών

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
1 l	12 Τεμάχιο(α)	6.295-844.0

CarpetPro ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ RM 763, 0.011-333.0, 2026-11-13

Εφαρμογή

Καθαριστικό εξαγωγής σπρέι

- Οι υφασμάτινες επιστρώσεις καθαρίζονται.
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Ξεπλύνετε τις υφασμάτινες επιστρώσεις δαπέδου σε αλληλοεπικαλυπτόμενα τμήματα με τη μέθοδο ενός σταδίου (ψεκασμός και αναρρόφηση σε μία διαδικασία).
- Αναρροφήστε τα υφασμάτινα καλύμματα καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν

Καθαριστής χαλιών

- Οι υφασμάτινες επιστρώσεις καθαρίζονται.
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Ξεπλύνετε τις υφασμάτινες επιστρώσεις δαπέδου σε αλληλοεπικαλυπτόμενα τμήματα με τη μέθοδο ενός σταδίου (ψεκασμός και αναρρόφηση σε μία διαδικασία).
- Αναρροφήστε τα υφασμάτινα καλύμματα καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν



Οδηγίες χρήσης

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην βρέχετε τα υλικά.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.
- Πιστοποίηση WoolSafe για τη συγκέντρωση εφαρμογής

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)
- Γρήγορη έναρξη

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
1000 ml	Βαθύς καθαρισμός	1 %	Ελαφρύ	160 m²

CarpetPro ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ RM 763, 0.011-333.0, 2026-11-13