PartsPro Cleaner RM 39

Καθαριστικό και απολιπαντικό προϊόν ήπιας δράσης, το οποίο αφαιρεί αποτελεσματικά λεκέδες λαδιών, γράσου και καπνιά από μεταλλικά εξαρτήματα και παρέχει προσωρινή αντιδιαβρωτική προστασία.

pH 10.5
συμπυκνωμένο



Made in Germany

Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό απολιπαντικό για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων;
- Διαλύει τους λεκέδες από έλαια, γράσο και σκουριά
- Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από τη διάβρωση για βραχυπρόθεσμη ενδιάμεση αποθήκευση
- Ηπια καθαριστική δράση
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- η τιμή pH σε συμπυκνωμένο προϊόν, περίπου 10
- Κιτρινωπό υγρό με χαρακτηριστική οσμή
- Χωρίς NTA
- Χωρίς νιτρώδη άλατα και αλογονωμένους υδρογονάνθρακες

Πεδία εφαρμογής

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ	Καθαρισμός εξαρτημάτων
Βιομηχανία	Απολίπανση επιφανειών

Επιλογές χρήσης

- Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.
- Καθαριστικά ανταλλακτικά

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
20 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-165.0
200 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-424.0

PartsPro Cleaner RM 39, 0.011-386.0, 2026-11-13

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες Kaercher Cleaning Systems Commercial A.E.E. * Μωραϊτίνη 18 * 144 52 Μεταμόρφωση * Athens, Greece * Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές) * Fax : 0030-210-2316159

Εφαρμογή

Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.

- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 60-80°C.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 1-10 λεπτά, ανάλογα με το βαθμό των ακαθαρσιών

Καθαριστικά ανταλλακτικά

- Διανείμετε το προϊόν στο μηχάνημα καθαρισμού εξαρτημάτων στην κατάλληλη δόση.
- Ορίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο καθαρίσματος στη συσκευή.
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 60-80°C.
- Χρόνος επαφής: 1-10 λεπτά, ανάλογα με το βαθμό των ακαθαρσιών

Οδηγίες χρήσης

- Ξεπλύνετε σχολαστικά με ζεστό νερό πριν από την πρόσθετη επεξεργασία επιφάνειας (βαφή, γαλβανισμός κ.λπ.).
- Εξασφαλίστε γρήγορο στέγνωμα μετά την επεξεργασία και για στεγνή αποθήκευση.
- Ορθή διάθεση παλαιών αλκαλίων στο μηχάνημα καθαρισμού εξαρτημάτων.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Προσοχή
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Περισσότερες πληροφορίες

- Έκθεση εμπειρογνωμόνων του Dusseldorf Chamber of Crafts για την ελεύθερη κυκλοφορία πτητικών αλογονομένων υδρογονανθράκων
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
1000 ml	Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.	2 – 5 %	Μέσσαιο	33 m²
1000 ml	Καθαριστικά ανταλλακτικά	1 – 5 %	Μέσσαιο	100 l

PartsPro Cleaner RM 39, 0.011-386.0, 2026-11-13