Υλικό ψηγματοβολής, χονδρόκοκκο

Μέγεθος κόκκου: 0,25–1,4 mm. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χάλυβα, γρανίτη, πορομπετόν και βρεγμένο τσιμέντο. Επίσης ιδανικό για την αφαίρεση σκουριάς, χρώματος και γκράφιτι.

Made in Germany



Ιδιότητες

- Για χρήση με τα πιστόλια και τα συστήματα jet της Kärcher
- Προϊόν ψεκασμού από κοκκοποιημένη σκωρία κλιβάνου τήξης (βάση πυριτικού αργιλίου)
- Κοκκοποίηση: 0,25-1,4 mm
- Σκληρότητα στην κλίμακα Mohs: 6-7
- Για την αφαίρεση χονδρών ρύπων κάτω από επιφάνειες, όπως: χάλυβας, γρανίτης, εξυαλωμένος άνθρακας, πορφυρόλιθο, τσιμεντο, αεριούχα και εκτεθειμένα αδρανή σκυροδέματα

Πεδία εφαρμογής

Γεωργία	Αφαίρεση σκουριάς
Βιομηχανία κατασκευών	Καθαρισμός σκυροδέματος και υλικού ξυλότυπου
Καθαρισμός κτιρίων	Καθαρισμός προσόψεων
Δήμοι	Αφαίρεση σκουριάς και graffiti

Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα υψηλής πίεσης με σύστημα υδραμμοβολής και κάνη jet

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
25 kg	1 Τεμάχιο(α)	6.295-565.0

Υλικό ψηγματοβολής, χονδρόκοκκο, 0.011-650.0, 2026-11-13

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες Kaercher Cleaning Systems Commercial A.E.E. * Μωραϊτίνη 18 * 144 52 Μεταμόρφωση * Athens, Greece * Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές) * Fax : 0030-210-2316159

Εφαρμογή

Μηχάνημα υψηλής πίεσης με σύστημα υδραμμοβολής και κάνη jet

- Υψηλής πίεσης καθαριστικό εξοπλισμένο με σύστημα jet και πιστόλι.
- Εισάγετε το σπρέι καθαρισμού στην αντίστοιχη θέση.
- Προσαρμόστε τη ρύθμιση έντασης, όπως απαιτείται.
- Αντικείμενο ψεκασμού

Οδηγίες χρήσης

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα καθαριστικού με αέρα ή νερό.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
25 kg	Μηχάνημα υψηλής πίεσης με σύστημα υδραμμοβολής και κάνη jet	Προσαρμοσμένο σε εξατομικευμένες ανάγκες	Βαρύ	Εξαρτώμενο από τη δοσολογία

Υλικό ψηγματοβολής, χονδρόκοκκο, 0.011-650.0, 2026-11-13