# Αφρός καθαρισμού PressurePro, ουδέτερος RM 57

Αφρός καθαρισμού με ήπια δράση για ελαφρούς λεκέδες από λάδια, γράσο και πρωτεΐνες. Η δημιουργία σταθερού στρώματος αφρού ενισχύει την καθαριστική δράση και ξεπλένεται εύκολα.

**pH 7**
συμπυκνωμένο




Made in Germany

## Ιδιότητες

- Υψηλής πίεσης καθαριστικό με αφρό
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Ιδιαίτερα ήπιο με τις επιφάνειες, χάρη στην ουδέτερη σύνθεση
- Παράγει ένα τάπητα αφρού μεγάλης διάρκειας
- Πολύ καλές ιδιότητες ξεπλύματος
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA

## Πεδία εφαρμογής

| | |
|---|---|
| **Γεωργία** | Κουζίνες παρασκευής γάλακτος, Καθαρισμός στάβλων |
| **Βοιμηχανία τροφίμων και ποτών** | Καθαρισμός επιφανειών |
| **Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering** | Κουζίνες μεγάλου μεγέθους |
| **Καταστήματα λιανικής** | Καθαρισμός επιφανειών |

## Επιλογές χρήσης

- Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.
- Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ακροφύσιο ατμού
- Μονάδες σπρέι
- χειρωνακτική

## Τεχνικά Στοιχεία

| | Μονάδα συσκευασίας | Κωδικός |
|---|---|---|
| 20 l | 1 Τεμάχιο(α) | 6.295-178.0 |

Αφρός καθαρισμού PressurePro, ουδέτερος RM 57, 0.011-669.0, 2026-11-13

## Εφαρμογή

**Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.**

- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-40°C.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

**Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ακροφύσιο ατμού**

- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-40°C.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

**Μονάδα σπρέι**

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

**χειρωνακτική**

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

## Οδηγίες χρήσης

- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Εργαστείτε μόνο σε χαμηλή πίεση και καλό εξαερισμό σε κλειστούς χώρους.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Προσοχή
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P302 + P352b ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

## Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

## Δοσολογία και απόδοση

| Περιεχόμενα | Μέθοδος καθαρισμού | Δοσολογία | Μόλυνση | Απόδοση |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης. | 1 – 2 % | Μέσσαιο | 67 m² |
| 1000 ml | Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ακροφύσιο ατμού | 3 – 10 % | Μέσης δράσης | 22 m² |
| 1000 ml | Μονάδες σπρέι | 10 % | Ελαφρύ | 110 m² |
| 1000 ml | χειρωνακτική | 10 % | Ελαφρύ-μέτριο | 25 m² |

Αφρός καθαρισμού PressurePro, ουδέτερος RM 57, 0.011-669.0, 2026-11-13